


横折，封面为英文版封面； 材质：105g双铜

AF 20/2.8 FE

E-Mount



(Gracias por elegir lentes Viltrox!)

* Lea este manual detenidamente antes de instalar la lente Viltrox en su cámara para que pueda comprender y utilizar todas las funciones de la lente.

● Distancia focal de 20 mm, diáfragma F2.8

● Grupos de estructuras ópticas de 10 piezas, incluyendo 2 lentes ED. Lentes de alto índice de refracción y lente asférica

● Recubrimiento nano multicapa de alta definición, lente frontal impermeable y recubrimiento antirreflectante

● Iris electrónico, enfoque interno, la longitud de la lente permanece sin cambios

● Motor de enfoque STM silencioso

● Montaje de aleación de aluminio endurecido de precisión

● Portátil y ligero



Diagrama de estructura de lente

■ ED Lente de baja dispersión
 ■ Lente de alto índice de refracción
 ■ Lente asférica

● Instalar

Alinear la marca de posición de fijación de la cámara con la marca en la cámara frontal de la lente, y luego girar la campana en el sentido horario hasta que la parte superior del tornillo coincida con la lente y alineada con la marca de posición de parada.

● Desinstalar

Girar la campana en sentido anti-horario hasta que la marca de la lente esté alineada con la marca de posición de fijación, y luego retirar la campana. La campana se puede instalar o eliminar en la dirección opuesta.

● Precuciones de uso

* Al instalar la lente, tenga cuidado de no someterla a golpes mecánicos.

* Al guardar, cubra siempre la tapa sobre la lente.

* No guarde la lente en un lugar muy húmedo durante mucho tiempo para evitar el moho.

* Esta lente no es resistente al agua. Se debe tener especial cuidado cuando llueve o cuando se usa cerca del agua. Si las partes internas, la lente y las partes electrónicas están dañadas debido a la humedad, puede no ser reparable.

* Los cambios bruscos de temperatura pueden hacer que la niebla o la bofetada de agua se condensen en la superficie de la lente, por lo tanto, cuando ingresa a un ambiente interior cuando hace frío, es mejor colocar la lente en una bolsa de plástico sellada o en una bolsa de lentes hasta que la temperatura de la lente esté cerca de la temperatura ambiente. Use el mismo método cuando mueva la lente de un ambiente cálido a un ambiente frío.

● Limpieza

* No toque los contactos de la lente directamente con las manos. Si la lente se ensucia, use un sopador para limpiar el polvo y limpie suavemente con un paño limpio y suave (paño de limpieza).

* No utilice disolventes orgánicos, como diluyentes o bencina, para limpiar la lente.

Artículo	AF 20/2.8 FE
Modelo de cámara	E-Mount
Configuración de la lente	10/8
Longitud focal	F22mm
Ángulo de visión	91.6°
Abertura	F2.8-F16
Número de hojas de diáfragma	7
Distancia de tiro	0.19m-∞
Mecanismo de enfoque	Sistema de enfoque interno
Motor de enfoque	STM + Tipo de motor de avance
Modo de enfoque	MF, AF
Max. Aumento	1.1X
Tamaño de la lente (diámetro / longitud)	Φ65 x 55.9mm
Peso	≈ 157g
Tamaño de filtro	Φ52

Nuestra empresa se reserva el derecho de cambiar la apariencia, las especificaciones técnicas y el rendimiento de este producto en cualquier momento.