

Gebrauchsanweisung
User manual
Manuel d'utilisation
Manual de usuario
Manuale d'uso
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Návod k použití
Podręcznik użytkownika
Upute za uporabu
Упутство за употребу
Kullanım kılavuzu
Керівництво користувача
Упутство за употребу
دليل الاستخدام



PATONA International S.L.U.
Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany
Web: www.patona.de, E-Mail: info@patona.de

Version: December 27, 2025

Article Number: 4180

Made in China

PATONA is a registered quality brand from Germany.



1. Welcome!

Thank you for choosing the PATONA Premium Mobile LED Light. This ultra-compact and versatile light is designed to be the perfect pocket-sized tool for vlogging, mobile content creation, and accent lighting, providing high-quality light wherever you go.

2. Product Overview

The PATONA Premium Mobile LED Light is an ultra-compact, versatile mobile light. Measuring just 70 x 70mm, it features a powerful magnetic back and a 1/4" thread for easy mounting. It offers three CCT modes (2500K, 5500K, 8500K) with 10-step dimming, a high CRI of 95+, and a durable, rubber-coated TPU shell, making it the perfect pocket-sized light for any creator.

3. Key Features


- **Ultra-Compact and Lightweight:** Measures only 70 x 70mm and weighs 80g.
- **Dual Mounting Options:** Features a strong magnetic back for quick attachment to metal surfaces and a standard 1/4" threaded hole for tripods.
- **Three CCT Modes:** Easily switch between 2500K (Warm), 5500K (Neutral), and 8500K (Cold) color temperatures.
- **10-Step Brightness Adjustment:** Fine-tune your lighting with 10 levels of brightness.
- **High Color Accuracy:** A high Color Rendering Index (CRI) of ≥ 95 ensures true-to-life colors.

- **Built-in Battery:** The 1350mAh battery provides an approximate 2-hour runtime.
- **Durable Shell:** A bi-color injection molded TPU rubber-coated shell provides durability and a secure grip.
- **Battery Level Indicator:** A 4-LED indicator clearly shows the remaining battery level.

4. What's in the Box

- 1x 3030SMT 40pcs LED Light
- 1x Type-C Charging Cable
- 1x Cold Shoe Mount
- 1x Fixing Clip (for phones/tablets)
- 1x QR Card for User Manual

5. Product Diagram



Product Diagram

1. Luminous Surface
2. Power Indicator Lights
3. Type-C Charging Port
4. Power Button
5. Mode Button
6. Brightness “+” Button
7. Brightness “-” Button

8. 1/4" Threaded Hole
9. Fixing Clip
10. Magnetic Back
11. Cold Shoe Fixing Seat
12. Angle Adjustment Knob

6. Operating Instructions


Basic Operation

- **Power On/Off:** Press and hold the Power Button (4) for 2 seconds to turn the light on or off.
- **Switching Modes:** Briefly press the Mode Button (5) to cycle between the three color temperature modes: 2500K (Warm) -> 5500K (Neutral) -> 8500K (Cold).
- **Adjusting Brightness:** Briefly press the Brightness "+" (6) or "-" (7) buttons to adjust the brightness in steps. Press and hold the buttons for rapid brightness adjustment.

Charging

When the battery is low (one indicator light is flashing), use the included Type-C cable to connect the light to a power source of at least 5V/1A. The power indicator lights (2) will show the charging progress. Charging is complete when all four indicator lights are solid and no longer flashing.

Mounting Options



Using the Cold Shoe / Fixing Clip

- **Magnetic Mounting:** Attach the light directly to any flat, iron-based metal surface using the magnetic back (10).
- **Tripod Mounting:** Screw the light onto a tripod, ball head, or camera rig using the 1/4" threaded hole (8) on the base.
- **Using the Cold Shoe / Fixing Clip:**
 1. Align the mount (either the Cold Shoe(11) or Fixing Clip(9)) with the grooves on the back of the light.
 2. Slide the mount into place until it is secure.
 3. Attach the Cold Shoe to a camera or rig, or use the Fixing Clip to mount the light on a smartphone or tablet.

7. Technical Details

Specification	Value
Model	Premium Mobile LED Light 3030SMT 40pcs (4180)
LEDs	40pcs 3030 LEDs
Max Power	3W
CCT	2500K / 5500K / 8500K
CRI	RA ≥ 95
Max Illuminance (0.5m)	Warm color: 250LUX ± 30, Dual color: 300LUX ± 50, Cool color: 250LUX ± 30
Battery	3.7V 1350mAh 5Wh Li-Polymer
Runtime	Approx. 2 hours
Charging Port	Type-C 5V/1A

Specification	Value
Charging Time	Approx. 2 hours
Mounts	Magnetic back, 1/4" threaded hole
Dimensions	70 x 70 x 16 mm (without mounts)
Weight	80g

8. Safety Notes

- This product is not dustproof or waterproof. Do not use it in rainy or humid environments.
- This is a precision instrument. Avoid dropping, collisions, or strong impacts.
- Do not place the product near flammable or volatile solvents, as this may cause a fire hazard.
- Be sure to turn off the power when the product is not in use.
- After use, allow the product to cool down completely before storing it.
- Keep the product out of the reach of children.

9. Disposal

This product contains a built-in battery and electronic components. It must be disposed of according to local regulations for electronic waste. Do not dispose of it with general household trash. Consult your local waste management authority for proper recycling and disposal procedures.

1. Willkommen!

Vielen Dank, dass Sie sich für die PATONA Premium Mobile LED-Leuchte entschieden haben. Diese ultrakompakte und vielseitige Leuchte ist das perfekte Werkzeug im Taschenformat für Vlogging, mobile Content-Erstellung und Akzentbeleuchtung und bietet Ihnen überall hochwertiges Licht

2. Produktübersicht

Die PATONA Premium Mobile LED-Leuchte ist eine ultrakompakte, vielseitige mobile Leuchte. Mit Abmessungen von nur 70 x 70 mm verfügt sie über eine starke magnetische Rückseite und ein 1/4"-Gewinde zur einfachen Montage. Sie bietet drei CCT-Modi (2500 K, 5500 K, 8500 K) mit 10-stufiger Dimmung, einen hohen CRI von 95+ und ein robustes, gummiertes TPU-Gehäuse. Damit ist sie die perfekte Leuchte im Taschenformat für jeden Kreativen

3. Hauptmerkmale


- Ultrakompakt und leicht: Misst nur 70 x 70 mm und wiegt 80 g
- Zwei Montagemöglichkeiten: Verfügt über eine starke Magnetrückseite zur schnellen Befestigung an Metalloberflächen und ein Standard-1/4"-Gewinde für Stative.
- Drei CCT-Modi: Einfacher Wechsel zwischen den Farbtemperaturen 2500K (warm), 5500K (neutral) und 8500K (kalt).
- 10-stufige Helligkeitsregulierung: Passen Sie Ihre Beleuchtung mit 10 Helligkeitsstufen präzise an.
- Hohe Farbgenauigkeit: Ein hoher Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 95 gewährleistet naturgetreue Farben.

- Eingebauter Akku: Der 1350-mAh-Akku bietet eine Laufzeit von ca. 2 Stunden.
- Robustes Gehäuse: Ein zweifarbiges, spritzgegossenes TPU-Gehäuse mit Gummibeschriftung sorgt für Langlebigkeit und sicheren Halt.
- Akkuladestandsanzeige: Eine 4-LED-Anzeige zeigt deutlich den verbleibenden Akkuladestand an.

4. Was ist in der Box?

- 1x 3030SMT 40 Stück LED-Leuchte
- 1x Typ-C-Ladekabel
- 1x Blitzschuhhalterung
- 1x Befestigungsclip (für Handys/Tablets)
- 1x QR-Karte für die Bedienungsanleitung

5. Produktdiagramm



Produktdiagramm

1. Leuchtfläche
2. Betriebsanzeigeleuchten
3. Typ-C-Ladeanschluss
4. Ein-/Ausschalter
5. Modustaste
6. Helligkeitstaste „+“
7. Helligkeitsregler „-“

8. 1/4"-Gewindebohrung
9. Befestigungsclip
10. Magnetische Rückseite
11. Befestigungssitz für Kaltschuh
12. Winkelverstellknopf

6. Bedienungsanleitung


Grundlegende Bedienung

- Ein-/Ausschalten: Zum Ein- oder Ausschalten der Lampe den Netzschalter (4) 2 Sekunden lang gedrückt halten.
- Moduswechsel: Drücken Sie kurz die Modustaste (5), um zwischen den drei Farbtemperaturmodi zu wechseln: 2500K (Warm) -> 5500K (Neutral) -> 8500K (Kalt).
- Helligkeit anpassen: Drücken Sie kurz die Tasten „+“ (6) oder „-“ (7), um die Helligkeit schrittweise anzupassen. Halten Sie die Tasten gedrückt, um die Helligkeit schnell zu verändern.

Laden

Bei niedrigem Akkustand (eine Kontrollleuchte blinkt) schließen Sie die Lampe mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an eine Stromquelle mit mindestens 5 V/1 A an. Die beiden Kontrollleuchten zeigen den Ladefortschritt an. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn alle vier Kontrollleuchten dauerhaft leuchten und nicht mehr blinken.

Montageoptionen



Verwendung des Blitzschuhs / Befestigungsclips

- Magnetische Montage: Befestigen Sie die Leuchte mithilfe der magnetischen Rückseite (10) direkt an einer beliebigen flachen, eisenbasierten Metalloberfläche
- Stativmontage: Schrauben Sie die Leuchte mit dem 1/4"-Gewindeloch (8) an der Unterseite auf ein Stativ, einen Kugelkopf oder ein Kamerarig.
- Verwendung des Blitzschuhs / Befestigungsclips:
 1. Richten Sie die Halterung (entweder den Blitzschuh (11) oder den Befestigungsclip (9)) an den Rillen auf der Rückseite der Leuchte aus.
 2. Schieben Sie die Halterung so weit in die richtige Position, bis sie sicher einrastet.
 3. Befestigen Sie den Blitzschuh an einer Kamera oder einem Rig, oder verwenden Sie den Befestigungsclip, um die Leuchte an einem Smartphone oder Tablet zu montieren.

7. Technische Details

Spezifikation	Wert
Modell	Premium Mobile LED Light 3030SMT 40pcs (4180)
LEDs	40 Stück 3030 LEDs
Maximale Leistung	3 W
Farbtemperatur	2500K / 5500K / 8500K
CRI	RA \geq 95
Maximale Beleuchtungsstärke (0,5 m)	Warmes Licht: 250 Lux \pm 30, Zweifarbige: 300 Lux \pm 50, Kaltes Licht: 250 Lux \pm 30

Spezifikation	Wert
Akku	3,7 V 1350 mAh 5 Wh Li-Polymer
Laufzeit	Ca. 2 Stunden
Ladeanschluss	Typ-C 5V/1A
Ladezeit	Ca. 2 Stunden
Halterungen	Magnetische Rückseite, 1/4"-Gewindebohrung
Abmessungen	70 x 70 x 16 mm (ohne Halterungen)
Gewicht	80 g

8. Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist weder staubdicht noch wasserdicht. Verwenden Sie es nicht in regnerischen oder feuchten Umgebungen
- Dies ist ein Präzisionsinstrument. Vermeiden Sie Stöße, Kollisionen und starke Erschütterungen.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren oder flüchtigen Lösungsmitteln, da dies zu Brandgefahr führen kann.
- Schalten Sie das Gerät unbedingt aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Lassen Sie das Produkt nach Gebrauch vollständig abkühlen, bevor Sie es verstauen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

9. Entsorgung

Dieses Produkt enthält einen eingebauten Akku und elektronische Bauteile. Es muss gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott entsorgt werden. Entsorgen Sie es nicht im normalen Hausmüll. Wenden Sie sich an

Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde, um Informationen zu den richtigen Recycling- und Entsorgungsverfahren zu erhalten

10.HERSTELLERINFORMATION ELEKTRO-/ELEKTRONIKGERÄTE

Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1.Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2.Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3.Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten


Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräten sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder

dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräten anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräten mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbaren Entfernungen zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs.1 ElektroG, nämlich "Wärmeüberträger", "Bildschirmgeräte" oder "Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4.Datenschutz-Hinweise

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5Bedeutung "durchgestrichene Mülltonne"



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu) PATONA
International S.L.U. – Untere Giesswiesen 17
78247 Hilzingen, Germany – www.patona.de info@patona.de

1. Bienvenue !

Merci d'avoir choisi la lampe LED mobile PATONA Premium. Ultra-compacte et polyvalente, cette lampe de poche est l'outil idéal pour le vlogging, la création de contenu mobile et l'éclairage d'accentuation, offrant une lumière de haute qualité où que vous soyez.

2. Présentation du produit

La lampe LED mobile PATONA Premium est une lampe ultra-compacte et polyvalente. Mesurant seulement 70 x 70 mm, elle est dotée d'un puissant aimant au dos et d'un filetage 1/4" pour une fixation facile. Elle offre trois modes de température de couleur (2500 K, 5500 K, 8500 K) avec une gradation sur 10 niveaux, un IRC élevé de 95+ et une coque en TPU durable recouverte de caoutchouc, ce qui en fait la lampe de poche idéale pour tous les créateurs.

3. Principales caractéristiques

- Ultra-compact et léger : mesure seulement 70 x 70 mm et pèse 80 g.
- Deux options de montage : il est doté d'un puissant aimant à l'arrière pour une fixation rapide sur les surfaces métalliques et d'un trou fileté standard de 1/4" pour les trépieds.
- Trois modes CCT : basculez facilement entre les températures de couleur 2500K (chaude), 5500K (neutre) et 8500K (froide).
- Réglage de la luminosité en 10 étapes : Ajustez votre éclairage avec 10 niveaux de luminosité.
- Haute précision des couleurs : Un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé de ≥ 95 garantit des couleurs fidèles à la réalité.
- Batterie intégrée : La batterie de 1350 mAh offre une autonomie d'environ 2 heures.

- Coque résistante : Une coque bicolore en TPU moulée par injection et recouverte de caoutchouc offre durabilité et une prise en main sûre.
- Indicateur de niveau de batterie : Un indicateur à 4 LED affiche clairement le niveau de batterie restant.

4. Contenu de la boîte

- 1x 3030SMT 40 LED
- 1 câble de charge de type C
- 1 support de griffe porte-accessoires
- 1 clip de fixation (pour téléphones/tablettes)
- 1 carte QR pour le manuel d'utilisation

5. Schéma du produit




Diagramme du produit

1. Surface lumineuse
2. Voyants d'alimentation
3. Port de chargement de type C
4. Bouton d'alimentation
5. Bouton de mode
6. Bouton « + » de luminosité
7. Bouton « - » de luminosité
8. Trou fileté de 1/4"
9. Clip de fixation

10. Dos magnétique

11. Siège de fixation de la griffe porte-accessoires

12. Bouton de réglage d'angle

6. Instructions d'utilisation


Fonctionnement de base

- Marche/Arrêt : Appuyez sur le bouton d'alimentation (4) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre la lumière.
- Changement de mode : appuyez brièvement sur le bouton Mode (5) pour passer d'un mode de température de couleur à l'autre : 2500K (chaud) -> 5500K (neutre) -> 8500K (froid).
- Réglage de la luminosité : Appuyez brièvement sur les boutons « + » (6) ou « - » (7) pour régler la luminosité par paliers. Maintenez les boutons enfoncés pour un réglage rapide de la luminosité.

Chargement

Lorsque la batterie est faible (un voyant clignote), utilisez le câble USB-C fourni pour connecter la lampe à une source d'alimentation d'au moins 5 V/1 A. Les voyants (2) indiquent la progression de la charge. La charge est terminée lorsque les quatre voyants sont fixes et ne clignotent plus.

Options de montage



Utilisation de la griffe porte-accessoires / clip de fixation

- Montage magnétique : Fixez la lampe directement sur toute surface métallique plane à base de fer en utilisant le dos magnétique (10).
- Montage sur trépied : Vissez la lampe sur un trépied, une rotule ou un support de caméra en utilisant le trou fileté 1/4" (8) sur la base.
- Utilisation de la griffe porte-accessoires / du clip de fixation :
 1. Alignez le support (soit la griffe porte-accessoires (11) soit le clip de fixation (9)) avec les rainures à l'arrière de la lampe.
 2. Faites glisser le support en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
 3. Fixez la griffe porte-accessoires à un appareil photo ou à un support, ou utilisez le clip de fixation pour monter la lampe sur un smartphone ou une tablette.

7. Détails techniques

Spécification	Valeur
Modèle	Premium Mobile LED Light 3030SMT 40pcs (4180)
LED	40 LED 3030
Puissance maximale	3W
CCT	2500K / 5500K / 8500K
CRI	RA ≥ 95
Éclairage maximal (0,5 m)	Couleur chaude : 250 lux ± 30, Couleur double : 300 lux ± 50, Couleur froide : 250 lux ± 30
Batterie	Batterie lithium-polymère 3,7 V 1350 mAh 5 Wh

Spécification	Valeur
Durée d'exécution	Environ 2 heures
Port de chargement	Type-C 5V/1A
Temps de charge	Environ 2 heures
Montures	Dos magnétique, trou fileté de 6,35 mm (1/4").
Dimensions	70 x 70 x 16 mm (sans supports)
Poids	80 g

8. Consignes de sécurité

- Ce produit n'est ni étanche à la poussière ni à l'eau. Ne l'utilisez pas dans des environnements pluvieux ou humides.
- Il s'agit d'un instrument de précision. Évitez les chutes, les chocs et les impacts violents.
- Ne placez pas le produit à proximité de solvants inflammables ou volatils, car cela pourrait provoquer un incendie.
- Veillez à couper l'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Après utilisation, laissez le produit refroidir complètement avant de le ranger.
- Tenir le produit hors de portée des enfants.

9. Élimination

Ce produit contient une batterie intégrée et des composants électroniques. Il doit être éliminé conformément à la réglementation locale relative aux déchets électroniques. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères.

Consultez votre service de gestion des déchets pour connaître les procédures de recyclage et d'élimination appropriées.

1. ¡Bienvenido!

Gracias por elegir la luz LED móvil premium PATONA. Esta luz ultracompacta y versátil está diseñada para ser la herramienta de bolsillo perfecta para vlogs, creación de contenido móvil e iluminación de acento, proporcionando una luz de alta calidad dondequiera que vayas

2. Descripción general del producto

La luz LED móvil PATONA Premium es una luz móvil ultracompacta y versátil. Con tan solo 70 x 70 mm, cuenta con una potente parte trasera magnética y una rosca de 6,35 mm para un fácil montaje. Ofrece tres modos CCT (2500 K, 5500 K, 8500 K) con atenuación de 10 pasos, un alto IRC de 95+ y una carcasa de TPU duradera con revestimiento de goma, lo que la convierte en la luz de bolsillo perfecta para cualquier creador

3. Características principales

- Ultracompacto y ligero: mide solo 70 x 70 mm y pesa 80 g
- Opciones de montaje dual: cuenta con una parte posterior magnética fuerte para una fijación rápida a superficies metálicas y un orificio roscado estándar de 1/4" para trípodes.
- Tres modos CCT: cambia fácilmente entre temperaturas de color de 2500 K (cálido), 5500 K (neutro) y 8500 K (frío).
- Ajuste de brillo de 10 pasos: ajuste su iluminación con 10 niveles de brillo.
- Alta precisión de color: un alto índice de reproducción cromática (IRC) de ≥ 95 garantiza colores realistas.
- Batería incorporada: la batería de 1350 mAh proporciona un tiempo de funcionamiento aproximado de 2 horas.

- Carcasa duradera: una carcasa recubierta de goma TPU moldeada por inyección bicolor proporciona durabilidad y un agarre seguro.
- Indicador de nivel de batería: Un indicador de 4 LED muestra claramente el nivel de batería restante.

4. ¿Qué hay en la caja?

- 1x 3030SMT 40 piezas de luz LED
- 1 cable de carga tipo C
- 1x soporte de zapata fría
- 1x Clip de fijación (para teléfonos/tabletas)
- 1x Tarjeta QR para Manual de Usuario

5. Diagrama del producto




Diagrama del producto

1. Superficie luminosa
2. Luces indicadoras de encendido
3. Puerto de carga tipo C
4. Botón de encendido
5. Botón de modo
6. Botón de brillo “+”
7. Botón de brillo “-”
8. Orificio roscado de 6,35 mm
9. Clip de fijación

- 10. Parte trasera magnética
- 11. Asiento de fijación de zapata fría
- 12. Perilla de ajuste del ángulo

6. Instrucciones de funcionamiento


Funcionamiento básico

- Encendido/apagado: mantenga presionado el botón de encendido (4) durante 2 segundos para encender o apagar la luz.
- Modos de cambio: Presione brevemente el botón de modo (5) para alternar entre los tres modos de temperatura de color: 2500K (cálido) - > 5500K (neutro) - > 8500K (frío).
- Ajuste del brillo: Pulse brevemente los botones de brillo “+” (6) o “-” (7) para ajustar el brillo gradualmente. Mantenga pulsados los botones para un ajuste rápido del brillo.

Cargando

Cuando la batería esté baja (una luz indicadora parpadea), use el cable tipo C incluido para conectar la luz a una fuente de alimentación de al menos 5 V/1 A. Las luces indicadoras de encendido (2) mostrarán el progreso de la carga. La carga estará completa cuando las cuatro luces indicadoras estén fijas y dejen de parpadear.

Opciones de montaje



Uso de la zapata fría/clip de fijación

- Montaje magnético: Fije la luz directamente a cualquier superficie metálica plana con base de hierro utilizando la parte trasera magnética

(10).

- Montaje en trípode: atornille la luz a un trípode, rótula o soporte de cámara usando el orificio roscado de 1/4" (8) en la base.
- Uso de la zapata fría/clip de fijación:
 1. Alinee el soporte (ya sea la zapata fría (11) o el clip de fijación (9)) con las ranuras en la parte posterior de la luz.
 2. Deslice el soporte en su lugar hasta que quede seguro.
 3. Conecte la zapata fría a una cámara o plataforma, o use el clip de fijación para montar la luz en un teléfono inteligente o tableta.

7. Detalles técnicos

Especificación	Valor
Modelo	Premium Mobile LED Light 3030SMT 40pcs (4180)
LED	40 LED 3030
Potencia máxima	3 W
CCT	2500K / 5500K / 8500K
CRI	RA ≥ 95
Iluminancia máxima (0,5 m)	Color cálido: 250 LUX ± 30, Color dual: 300 LUX ± 50, Color frío: 250 LUX ± 30
Batería	Polímero de litio de 3,7 V, 1350 mAh, 5 Wh
Duración	Aprox. 2 horas

Especificación	Valor
Puerto de carga	Tipo C 5 V/1 A
Tiempo de carga	Aprox. 2 horas
Soportes	Parte posterior magnética, orificio roscado de 1/4"
Dimensiones	70 x 70 x 16 mm (sin soportes)
Peso	80 g

8. Notas de seguridad

- Este producto no es resistente al polvo ni al agua. No lo utilice en entornos lluviosos o húmedos
- Este es un instrumento de precisión. Evite caídas, golpes o impactos fuertes.
- No coloque el producto cerca de disolventes inflamables o volátiles, ya que esto puede provocar un peligro de incendio.
- Asegúrese de apagar el producto cuando no esté en uso.
- Después de su uso, deje que el producto se enfríe completamente antes de guardarlo.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

9. Eliminación

Este producto contiene una batería integrada y componentes electrónicos. Debe desecharse de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos. No lo deseche con la basura doméstica general. Consulte a su autoridad local de gestión de residuos para obtener información sobre los procedimientos adecuados de reciclaje y eliminación

1. Benvenuti!

Grazie per aver scelto la luce LED mobile PATONA Premium. Questa luce ultracompatta e versatile è progettata per essere lo strumento tascabile perfetto per vlog, creazione di contenuti mobili e illuminazione d'accento, offrendo una luce di alta qualità ovunque tu vada.

2. Panoramica del prodotto

La luce LED mobile PATONA Premium è una luce mobile ultracompatta e versatile. Misura solo 70 x 70 mm, è dotata di un potente supporto magnetico posteriore e di una filettatura da 1/4" per un facile montaggio. Offre tre modalità CCT (2500K, 5500K, 8500K) con dimmerazione a 10 livelli, un CRI elevato di 95+ e una resistente scocca in TPU rivestita in gomma, che la rendono la luce tascabile perfetta per qualsiasi creativo.

3. Caratteristiche principali

- Ultracompatto e leggero: misura solo 70 x 70 mm e pesa 80 g.
- Doppie opzioni di montaggio: presenta un potente supporto magnetico posteriore per un rapido fissaggio alle superfici metalliche e un foro filettato standard da 1/4" per treppiedi.
- Tre modalità CCT: passa facilmente tra le temperature di colore 2500K (caldo), 5500K (neutro) e 8500K (freddo).
- Regolazione della luminosità in 10 fasi: regola con precisione l'illuminazione con 10 livelli di luminosità.
- Elevata precisione del colore: un indice di resa cromatica (CRI) elevato pari a ≥ 95 garantisce colori realistici.
- Batteria integrata: la batteria da 1350 mAh garantisce un'autonomia di circa 2 ore.

- Guscio resistente: il guscio rivestito in gomma TPU stampato a iniezione bicolore garantisce resistenza e una presa sicura.
- Indicatore del livello della batteria: un indicatore a 4 LED mostra chiaramente il livello rimanente della batteria.

4. Cosa c'è nella scatola

- 1x 3030SMT 40 pezzi di luce LED
- 1x cavo di ricarica di tipo C
- 1x supporto per slitta fredda
- 1x clip di fissaggio (per telefoni/tablet)
- 1x QR Card per il manuale utente

5. Diagramma del prodotto




Diagramma del prodotto

1. Superficie luminosa
2. Spie luminose di alimentazione
3. Porta di ricarica di tipo C
4. Pulsante di accensione
5. Pulsante Modalità
6. Pulsante Luminosità “+”
7. Pulsante Luminosità “-”
8. Foro filettato da 1/4”
9. Clip di fissaggio

- 10. Retro magnetico
- 11. Sedile con fissaggio a slitta fredda
- 12. Manopola di regolazione dell'angolo

6. Istruzioni per l'uso


Funzionamento di base

- Accensione/Spegnimento: tenere premuto il pulsante di accensione (4) per 2 secondi per accendere o spegnere la luce.
- Modalità di commutazione: premere brevemente il pulsante Modalità (5) per passare tra le tre modalità di temperatura colore: 2500K (Caldo) - > 5500K (Neutro) - > 8500K (Freddo).
- Regolazione della luminosità: premere brevemente i pulsanti Luminosità "+" (6) o "-" (7) per regolare la luminosità gradualmente. Tenere premuti i pulsanti per una regolazione rapida della luminosità.

Ricarica

Quando la batteria è scarica (una spia lampeggia), utilizzare il cavo Type-C incluso per collegare la luce a una fonte di alimentazione di almeno 5 V/1 A. Le spie di alimentazione (2) mostreranno l'avanzamento della ricarica. La ricarica è completa quando tutte e quattro le spie sono fisse e non lampeggiano più.

Opzioni di montaggio



Utilizzo della slitta a freddo/clip di fissaggio

- Montaggio magnetico: fissare la luce direttamente su qualsiasi superficie metallica piana a base di ferro utilizzando il retro magnetico (

10).

- **Montaggio su treppiede:** avvitare la luce su un treppiede, una testa a sfera o un supporto per fotocamera utilizzando il foro filettato da 1/4" (8) sulla base.
- **Utilizzo della slitta a freddo/clip di fissaggio:**
 1. Allineare il supporto (la slitta fredda (11) o la clip di fissaggio (9)) con le scanalature sul retro della luce.
 2. Far scorrere il supporto in posizione finché non è fissato saldamente.
 3. Fissare la slitta a freddo a una fotocamera o a un supporto oppure utilizzare la clip di fissaggio per montare la luce su uno smartphone o un tablet.

7. Dettagli tecnici

Specifica	Valore
Modello	Premium Mobile LED Light 3030SMT 40pcs (4180)
LED	40 LED 3030
Potenza massima	3W
CCT	2500K / 5500K / 8500K
CRI	AR ≥ 95
Illuminamento massimo (0,5 m)	Colore caldo: 250LUX ± 30, Colore doppio: 300LUX ± 50, Colore freddo: 250LUX ± 30
Batteria	3,7 V 1350 mAh 5 Wh ai polimeri di litio

Specifica	Valore
Durata	Circa 2 ore
Porta di ricarica	Tipo C 5V/1A
Tempo di ricarica	Circa 2 ore
Cavalcature	Retro magnetico, foro filettato da 1/4"
Dimensioni	70 x 70 x 16 mm (senza supporti)
Peso	80 g

8. Note di sicurezza

- Questo prodotto non è resistente alla polvere né all'acqua. Non utilizzarlo in ambienti piovosi o umidi.
- Questo è uno strumento di precisione. Evitare cadute, collisioni o forti impatti.
- Non posizionare il prodotto vicino a solventi infiammabili o volatili, poiché ciò potrebbe causare un rischio di incendio.
- Assicurarsi di spegnere il prodotto quando non è in uso.
- Dopo l'uso, lasciare raffreddare completamente il prodotto prima di riporlo.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

9. Smaltimento

Questo prodotto contiene una batteria integrata e componenti elettronici. Deve essere smaltito secondo le normative locali sui rifiuti elettronici. Non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Consultare l'autorità locale preposta alla gestione dei rifiuti per le corrette procedure di riciclaggio e smaltimento.

1. Welkom!

Bedankt dat u voor de PATONA Premium Mobile LED-lamp hebt gekozen. Deze ultracompacte en veelzijdige lamp is ontworpen als het perfecte hulpmiddel in zakformaat voor vloggen, het maken van mobiele content en accentverlichting, en biedt overal hoogwaardig licht.

2. Productoverzicht

De PATONA Premium Mobile LED-lamp is een ultracompacte, veelzijdige mobiele lamp. Met afmetingen van slechts 70 x 70 mm heeft hij een krachtige magnetische achterkant en een 1/4" schroefdraad voor eenvoudige montage. Hij biedt drie kleurtemperatuurstanden (2500K, 5500K, 8500K) met 10-staps dimmen, een hoge kleurweergave-index (CRI) van 95+ en een duurzame, met rubber beklede TPU-behuizing, waardoor het de perfecte lamp in zakformaat is voor elke creatieveling.

3. Belangrijkste kenmerken


- Ultracompact en lichtgewicht: slechts 70 x 70 mm groot en weegt 80 g.
- Dubbele bevestigingsmogelijkheden: voorzien van een sterke magnetische achterkant voor snelle bevestiging aan metalen oppervlakken en een standaard 1/4" schroefdraadgat voor statieven.
- Drie CCT-modi: schakel eenvoudig tussen de kleurtemperaturen 2500K (warm), 5500K (neutraal) en 8500K (koud).
- Helderheidsaanpassing in 10 stappen: Pas uw verlichting nauwkeurig aan met 10 helderheidsniveaus.
- Hoge kleurnauwkeurigheid: Een hoge kleurweergave-index (CRI) van ≥ 95 garandeert levensechte kleuren.
- Ingebouwde batterij: De 1350mAh-batterij biedt een gebruiksduur van ongeveer 2 uur.

- Duurzame behuizing: Een tweekleurige, spuitgegoten TPU-rubberen behuizing zorgt voor duurzaamheid en een veilige grip.
- Batterijniveau-indicator: Een indicator met 4 led's geeft duidelijk het resterende batterijniveau weer.

4. Wat zit er in de doos?

- 1x 3030SMT 40 stuks LED-lampjes
- 1x USB Type-C oplaadkabel
- 1x Cold Shoe-bevestiging
- 1x Bevestigingsclip (voor telefoons/tablets)
- 1x QR-kaart voor de gebruikershandleiding

5. Productdiagram



Productdiagram

1. Lichtgevend oppervlak
2. Stroomindicatielampjes
3. Type-C oplaadpoort
4. Aan/uit-knop
5. Modusknop
6. Helderheidsknop "+"
7. Helderheidsknop "-"
8. 1/4" schroefdraadgat
9. Bevestigingsclip

10. Magnetische achterkant

11. Bevestigingszitting voor koudschoen

12. Hoekverstelknop

6. Gebruiksaanwijzing


Basisbediening

- In-/uitschakelen: Houd de aan/uit-knop (4) 2 seconden ingedrukt om het licht in of uit te schakelen.
- Modi wisselen: Druk kort op de modusknop (5) om te schakelen tussen de drie kleurtemperatuurmodi: 2500K (Warm) - > 5500K (Neutraal) - > 8500K (Koud).
- Helderheid aanpassen: Druk kort op de knop “+” (6) of “-” (7) voor helderheid om de helderheid stapsgewijs aan te passen. Houd de knoppen ingedrukt voor een snelle aanpassing van de helderheid.

Opladen

Wanneer de batterij bijna leeg is (één indicatielampje knippert), gebruikt u de meegeleverde Type-C-kabel om de lamp aan te sluiten op een stroombron van minimaal 5V/1A. De indicatielampjes (2) geven de voortgang van het opladen weer. Het opladen is voltooid wanneer alle vier de indicatielampjes continu branden en niet meer knipperen.

Montagemogelijkheden



Gebruik van de cold shoe / bevestigingsclip

- Magnetische bevestiging: Bevestig de lamp direct aan elk vlak, ijzerhoudend metalen oppervlak met behulp van de magnetische

achterkant (10).

- **Statiefmontage:** Schroef de lamp vast op een statief, balhoofd of camera-rig met behulp van het 1/4" schroefdraadgat (8) op de basis.
- **Het gebruik van de cold shoe/bevestigingsclip:**
 1. Lijn de bevestiging (de cold shoe (11) of de bevestigingsclip (9)) uit met de groeven aan de achterkant van de lamp.
 2. Schuif de houder op zijn plaats totdat deze stevig vastzit.
 3. Bevestig de cold shoe aan een camera of statief, of gebruik de bevestigingsclip om de lamp op een smartphone of tablet te monteren.

7. Technische details

Specificatie	Waarde
Model	Premium Mobile LED Light 3030SMT 40pcs (4180)
LED's	40 stuks 3030 LED's
Maximaal vermogen	3W
CCT	2500K / 5500K / 8500K
CRI	RA \geq 95
Maximale verlichtingssterkte (0,5 m)	Warme kleur: 250 LUX \pm 30, Tweekleurige verlichting: 300 LUX \pm 50, Koele kleur: 250 LUX \pm 30
Batterij	3,7V 1350mAh 5Wh Li-Polymeer
Runtime	Ongeveer 2 uur

Specificatie	Waarde
Oplaadpoort	Type-C 5V/1A
Oplaadtijd	Ongeveer 2 uur
Mounts	Magnetische achterkant, 1/4" schroefdraadgat
Afmetingen	70 x 70 x 16 mm (zonder passe-partout)
Gewicht	80 g

8. Veiligheidsinstructies

- Dit product is niet stof- of waterdicht. Gebruik het niet in regenachtige of vochtige omgevingen.
- Dit is een precisie-instrument. Vermijd vallen, stoten of harde schokken.
- Plaats het product niet in de buurt van ontvlambare of vluchtige oplosmiddelen, aangezien dit brandgevaar kan opleveren.
- Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt wanneer het product niet in gebruik is.
- Laat het product na gebruik volledig afkoelen voordat u het opbergt.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen.

9. Afvoer

Dit product bevat een ingebouwde batterij en elektronische componenten. Het moet worden afgevoerd volgens de lokale voorschriften voor elektronisch afval. Gooi het niet bij het gewone huisvuil. Raadpleeg uw lokale afvalbeheerinstantie voor de juiste procedures voor recycling en afvoer.

1. Välkommen!

Tack för att du valde PATONA Premium Mobile LED-lampa. Denna ultrakompakta och mångsidiga lampa är utformad för att vara det perfekta fickformatsverktyget för vloggning, skapande av mobilt innehåll och accentbelysning, och ger högkvalitativt ljus vart du än går.

2. Produktöversikt

PATONA Premium Mobile LED-lampa är en ultrakompakt och mångsidig mobil lampa. Med måtten bara 70 x 70 mm har den en kraftfull magnetisk baksida och en 1/4-tums gänga för enkel montering. Den erbjuder tre CCT-lägen (2500K, 5500K, 8500K) med 10-steps dimning, ett högt CRI på 95+ och ett slitstarkt, gummibelagt TPU-skäl, vilket gör den till den perfekta ficklampan för alla kreatörer.

3. Viktiga funktioner


- Ultrakompakt och lätt: Mäter endast 70 x 70 mm och väger 80 g.
- Dubbla monteringsalternativ: Har en stark magnetisk baksida för snabb montering på metallytor och ett standard 1/4" gängat hål för stativ.
- Tre CCT-lägen: Växla enkelt mellan färgtemperaturerna 2500K (varm), 5500K (neutral) och 8500K (kall).
- 10-steps ljusstyrkejustering: Finjustera din belysning med 10 ljusstyrkenivåer.
- Hög färgnoggrannhet: Ett högt färgåtergivningsindex (CRI) på ≥ 95 säkerställer verklighetstroga färger.
- Inbyggt batteri: Batteriet på 1350 mAh ger en drifttid på cirka 2 timmar.
- Slitstarkt skal: Ett tvåfärgat formsprutat TPU-gummibelagt skal ger hållbarhet och ett säkert grepp.

- Batterinivåindikator: En indikator med 4 LED-lampor visar tydligt den återstående batterinivån.

4. Vad finns i lådan

- 1x 3030SMT 40 st LED-lampa
- 1x Typ-C laddningskabel
- 1x Kallskofäste
- 1x Fästklämma (för telefoner/surfplattor)
- 1x QR-kort för användarmanual

5. Produktdiagram



Produktdiagram

1. Lysande yta
2. Strömindikatorlampor
3. Typ-C laddningsport
4. Strömbrytare
5. Lägesknapp
6. Ljusstyrka "+"-knapp
7. Ljusstyrka "-"-knapp
8. 1/4" gängat hål
9. Fästklämma
10. Magnetisk baksida
11. Kallsko-fixeringssäte

6. Bruksanvisning


Grundläggande drift

- Ström på/av: Tryck och håll strömknappen (4) intryckt i 2 sekunder för att tända eller släcka lampan.
- Växla lägen: Tryck kort på lägesknappen (5) för att växla mellan de tre färgtemperaturlägena: 2500K (varm) -> 5500K (neutral) -> 8500K (kall).
- Justera ljusstyrkan: Tryck kort på knapparna för ljusstyrka "+" (6) eller "-" (7) för att justera ljusstyrkan stegvis. Håll knapparna intryckta för snabb justering av ljusstyrkan.

Laddning

När batteriet är lågt (en indikatorlampa blinkar), använd den medföljande typ-C-kabeln för att ansluta lampan till en strömkälla på minst 5V/1A. Strömindikatorlamporna (2) visar laddningsförloppet. Laddningen är klar när alla fyra indikatorlamporna lyser med fast sken och inte längre blinkar.

Monteringsalternativ



Använda kallskon/fästklämman

- Magnetisk montering: Fäst lampan direkt på en plan, järnbaserad metallyta med hjälp av den magnetiska baksidan (10).
- Stativmontering: Skruva fast lampan på ett stativ, kulled eller kamerarigg med hjälp av det 6 mm gängade hålet (8) på basen.
- Använda kallskon/fästklämman:

1. Rikta in fästet (antingen kallskon (11) eller fästklämman (9)) med spåren på baksidan av lampan.
2. Skjut fästet på plats tills det sitter säkert.
3. Fäst cold shoe-lampan på en kamera eller rigg, eller använd fästklämman för att montera lampan på en smartphone eller surfplatta.

7. Tekniska detaljer

Specifikation	Värde
Modell	Premium Mobile LED Light 3030SMT 40pcs (4180)
Lysdioder	40 st 3030 lysdioder
Maxeffekt	3W
CCT	2500K / 5500K / 8500K
CRI	RA ≥ 95
Maximal ljusstyrka (0,5 m)	Varm färg: 250LUX ± 30, Tvåfärg: 300LUX ± 50, Kall färg: 250LUX ± 30
Batteri	3,7V 1350mAh 5Wh litiumpolymer
Körning	Cirka 2 timmar
Laddningsport	Typ-C 5V/1A
Laddningstid	Cirka 2 timmar
Fästen	Magnetisk baksida, 1/4" gängat hål

Specifikation	Värde
Mått	70 x 70 x 16 mm (utan fästen)
Vikt	80 g

8. Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt är inte dammtät eller vattentät. Använd den inte i regniga eller fuktiga miljöer.
- Detta är ett precisionsinstrument. Undvik att tappa det, stöta det eller få det att stöta hårda.
- Placera inte produkten nära brandfarliga eller flyktiga lösningsmedel, eftersom det kan orsaka brandrisk.
- Se till att stänga av strömmen när produkten inte används.
- Låt produkten svalna helt efter användning innan den förvaras.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.

9. Avfallshantering

Denna produkt innehåller ett inbyggt batteri och elektroniska komponenter. Den måste kasseras enligt lokala föreskrifter för elektroniskt avfall. Kassera den inte med vanligt hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta återvinnings- och kasseringsförfaranden.

1. Vítejte!

Děkujeme, že jste si vybrali prémiové mobilní LED světlo PATONA. Toto ultrakompaktní a všestranné světlo je navrženo jako perfektní kapesní nástroj pro vlogging, tvorbu mobilního obsahu a akcentové osvětlení a poskytuje vysoce kvalitní světlo, ať jste kdekoli.

2. Přehled produktu

Mobilní LED světlo PATONA Premium je ultrakompaktní a všestranné mobilní světlo. Měří pouhých 70 x 70 mm, je vybaveno silným magnetickým zadním krytem a závitem 1/4" pro snadnou montáž. Nabízí tři režimy CCT (2500K, 5500K, 8500K) s 10stupňovým stmíváním, vysoké CRI 95+ a odolné, pogumované TPU pouzdro, díky čemuž je ideální kapesní světlo pro každého tvůrce.

3. Klíčové vlastnosti

- Ultrakompaktní a lehký: Měří pouze 70 x 70 mm a váží 80 g.
- Možnosti dvou montáží: Silná magnetická zadní strana pro rychlé připevnění ke kovovým povrchům a standardní závitový otvor 1/4" pro stativy.
- Tři režimy CCT: Snadno přepínejte mezi teplotami barev 2500K (teplá), 5500K (neutrální) a 8500K (studená).
- 10stupňové nastavení jasu: Jemně dolad'te osvětlení pomocí 10 úrovní jasu.
- Vysoká přesnost barev: Vysoký index podání barev (CRI) ≥ 95 zajišťuje věrné barvy.
- Vestavěná baterie: Baterie s kapacitou 1350 mAh poskytuje přibližně 2 hodiny provozu.

- Odolná skořepina: Dvoubarevná skořepina z vstřikovaného TPU s pogumovaným povrchem poskytuje odolnost a bezpečný úchop.
- Indikátor stavu baterie: Indikátor se 4 LED diodami jasně ukazuje zbývající stav baterie.

4. Co je v krabici

- 1x 3030SMT 40 ks LED světlo
- 1x nabíjecí kabel typu C
- 1x Držák pro studené sáňky
- 1x Upevňovací klip (pro telefony/tablety)
- 1x QR karta pro uživatelskou příručku

5. Schéma produktu




Diagram produktu

1. Světelný povrch
2. Kontrolky napájení
3. Nabíjecí port typu C
4. Tlačítko napájení
5. Tlačítko režimu
6. Tlačítko jasu „+“
7. Tlačítko jasu „-“
8. 1/4" závitový otvor
9. Upevňovací spona

10. Magnetická zadní strana

11. Upevňovací sedlo pro studené patky

12. Knoflík pro nastavení úhlu

6. Návod k obsluze


Základní obsluha

- Zapnutí/vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení (4) po dobu 2 sekund pro zapnutí nebo vypnutí světla.
- Přepínání režimů: Krátkým stisknutím tlačítka režimu (5) přepínáte mezi třemi režimy teploty barev: 2500K (teplá) -> 5500K (neutrální) -> 8500K (studená).
- Nastavení jasu: Krátkým stisknutím tlačítek Jas „+“ (6) nebo „-“ (7) upravte jas po krocích. Stisknutím a podržením tlačítek dosáhnete rychlého nastavení jasu.

Nabíjení

Pokud je baterie téměř vybitá (bliká jedna kontrolka), připojte světlo ke zdroji napájení s napětím alespoň 5 V/1 A pomocí dodaného kabelu typu C. Kontrolky napájení (2) budou zobrazovat průběh nabíjení. Nabíjení je dokončeno, když všechny čtyři kontrolky svítí trvale a přestanou blikat.

Možnosti montáže



Použití studené patice / upevňovací spony

- Magnetická montáž: Svítidlo připevněte přímo na jakýkoli plochý kovový povrch na bázi železa pomocí magnetické zadní strany (10).

- Montáž na stativ: Přišroubujte světlo na stativ, kulovou hlavu nebo kameru pomocí závitového otvoru 1/4" (8) na základně.
- Použití studené patice / upevňovací spony:
 1. Zarovnejte držák (bud' patici pro studené světlo (11), nebo upevňovací klip (9)) s drážkami na zadní straně světla.
 2. Zasuňte držák na místo, dokud nebude bezpečně zajištěn.
 3. Připevněte patici Cold Shoe k fotoaparátu nebo montážnímu zařízení, nebo použijte upevňovací klip k upevnění světla na chytrý telefon či tablet.

7. Technické detaily

Specifikace	Hodnota
Model	Premium Mobile LED Light 3030SMT 40pcs (4180)
LED diody	40 ks 3030 LED diod
Maximální výkon	3W
Společná charita (CCT)	2500K / 5500K / 8500K
CRI	RA ≥ 95
Maximální osvětlení (0,5 m)	Teplá barva: 250LUX ± 30, Dvoubarevné: 300LUX ± 50, Studená barva: 250LUX ± 30
Baterie	3,7V 1350mAh 5Wh Li-Polymer
Běhová doba	Přibližně 2 hodiny
Nabíjecí port	Typ-C 5V/1A

Specifikace	Hodnota
Doba nabíjení	Přibližně 2 hodiny
Držáky	Magnetická zadní strana, závitový otvor 1/4"
Rozměry	70 x 70 x 16 mm (bez úchytů)
Hmotnost	80 g

8. Bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek není prachotěsný ani vodotěsný. Nepoužívejte jej v deštivém nebo vlhkém prostředí.
- Toto je přesný přístroj. Zabraňte pádu, nárazům nebo silným nárazům.
- Neumisťujte výrobek do blízkosti hořlavých nebo těkavých rozpouštědel, mohlo by dojít k požáru.
- Nezapomeňte vypnout napájení, když výrobek nepoužíváte.
- Po použití nechte výrobek před uskladněním zcela vychladnout.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

9. Likvidace

Tento výrobek obsahuje vestavěnou baterii a elektronické součástky. Musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad. Nevyhazujte jej do běžného domovního odpadu. Informace o správných postupech recyklace a likvidace vám poskytne místní úřad pro nakládání s odpady.

1. Witamy!

Dziękujemy za wybór mobilnej lampy LED PATONA Premium. Ta ultrakompaktowa i wszechstronna lampa została zaprojektowana tak, aby idealnie nadawała się do kieszonkowego użytku podczas vlogowania, tworzenia treści mobilnych i oświetlenia akcentującego, zapewniając wysokiej jakości światło w każdym miejscu.

2. Przegląd produktu

PATONA Premium Mobile LED Light to ultrakompaktowa, wszechstronna lampa mobilna. Mierzy zaledwie 70 x 70 mm, posiada mocny magnetyczny tył i gwint 1/4" ułatwiający montaż. Oferuje trzy tryby CCT (2500 K, 5500 K, 8500 K) z 10-stopniowym ściemnianiem, wysoki współczynnik CRI 95+ oraz wytrzymałą, gumowaną obudowę z TPU, dzięki czemu idealnie nadaje się do kieszonkowego zastosowania dla każdego twórcy.

3. Główne cechy

- Ultrakompaktowy i lekki: ma wymiary zaledwie 70 x 70 mm i waży 80 g.
- Dwie opcje montażu: Posiada mocny magnes umożliwiający szybkie mocowanie do powierzchni metalowych oraz standardowy otwór gwintowany 1/4" do statywów.
- Trzy tryby CCT: Łatwe przełączanie między temperaturami barwowymi 2500K (ciepła), 5500K (neutralna) i 8500K (zimna).
- 10-stopniowa regulacja jasności: Dopasuj oświetlenie do swoich potrzeb, korzystając z 10 poziomów jasności.
- Wysoka dokładność odwzorowania kolorów: Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI) ≥ 95 gwarantuje realistyczne odwzorowanie kolorów.

- Wbudowana bateria: Bateria o pojemności 1350 mAh umożliwia około 2 godziny pracy.
- Trwała powłoka: Dwukolorowa, formowana wtryskowo powłoka z TPU pokryta gumą zapewnia trwałość i pewny chwyt.
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii: Wskaźnik składający się z 4 diod LED wyraźnie pokazuje pozostały poziom naładowania baterii.

4. Co jest w pudełku

- 1x 3030SMT 40 szt. światła LED
- 1x kabel ładujący typu C
- 1x mocowanie na stopkę zimną
- 1x Klips mocujący (do telefonów/tabletów)
- 1x karta QR do instrukcji obsługi

5. Diagram produktu




Diagram produktu

1. Świecąca powierzchnia
2. Kontrolki zasilania
3. Port ładowania typu C
4. Przycisk zasilania
5. Przycisk trybu
6. Przycisk jasności „+”
7. Przycisk jasności „-”

8. Otwór gwintowany 1/4"
9. Klips mocujący
10. Magnetyczny tył
11. Siedzisko do mocowania na zimno
12. Pokrętko regulacji kąta

6. Instrukcja obsługi


Podstawowa obsługa

- **Włączanie/wyłączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (4) przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć światło.
- **Zmiana trybów:** Naciśnij krótko przycisk trybu (5), aby przełączać się między trzema trybami temperatury barwowej: 2500 K (ciepły) -> 5500 K (neutralny) -> 8500 K (zimny).
- **Regulacja jasności:** Naciśnij krótko przycisk jasności „+” (6) lub „-” (7), aby stopniowo regulować jasność. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko dostosować jasność.

Ładowanie

Gdy bateria jest słaba (jedna kontrolka miga), użyj dołączonego kabla typu C, aby podłączyć latarkę do źródła zasilania o napięciu co najmniej 5 V/1 A. Kontrolki zasilania (2) pokażą postęp ładowania. Ładowanie jest zakończone, gdy wszystkie cztery kontrolki świecą światłem ciągłym i przestaną migać.

Opcje montażu



Korzystanie z zimnej stopki/klipsa mocującego

- Montaż magnetyczny: Zamocuj lampę bezpośrednio na dowolnej płaskiej powierzchni metalowej wykonanej z żelaza, korzystając z magnetycznej tylnej części (10).
- Montaż na statywie: Przykręć lampę do statywu, głowicy kulowej lub zestawu fotograficznego, korzystając z otworu gwintowanego 1/4" (8) w podstawie.
- Korzystanie ze stopki zimnej/klipsa mocującego:
 1. Wyrównaj mocowanie (stopkę zimną (11) lub klipsa mocujący (9)) z rowkami z tyłu lampy.
 2. Przesuń uchwyt na miejsce, aż będzie stabilny.
 3. Zamontuj stopkę Cold Shoe na aparacie lub statywie albo użyj klipsa mocującego, aby zamontować lampę na smartfonie lub tablecie.

7. Szczegóły techniczne

Specyfikacja	Wartość
Model	Premium Mobile LED Light 3030SMT 40pcs (4180)
Diody LED	40 szt. diod LED 3030
Maksymalna moc	3W
CCT	2500K / 5500K / 8500K
CRI	RA ≥ 95
Maksymalne natężenie oświetlenia (0,5 m)	Ciepły kolor: 250LUX ± 30, Podwójny kolor: 300LUX ± 50, Zimny kolor: 250LUX ± 30

Specyfikacja	Wartość
Bateria	3,7 V 1350 mAh 5 Wh litowo-polimerowy
Czas wykonania	Okolo 2 godzin
Port ładowania	Typ C 5V/1A
Czas ładowania	Okolo 2 godzin
Mocowania	Magnetyczny tył, otwór gwintowany 1/4"
Wymiary	70 x 70 x 16 mm (bez mocowań)
Waga	80g

8. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest pyłoszczelny ani wodoodporny. Nie należy go używać w deszczowym lub wilgotnym otoczeniu.
- To precyzyjne urządzenie. Unikaj upuszczania, zderzeń i silnych uderzeń.
- Nie należy umieszczać produktu w pobliżu łatwopalnych lub lotnych rozpuszczalników, gdyż może to spowodować zagrożenie pożarem.
- Pamiętaj o wyłączeniu zasilania, jeśli nie używasz produktu.
- Po użyciu należy odczekać, aż produkt całkowicie ostygnie, a dopiero potem go schować.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

9. Utylizacja

Ten produkt zawiera wbudowaną baterię i elementy elektroniczne. Należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Nie należy wyrzucać go razem z odpadami domowymi. W celu uzyskania informacji na temat właściwych procedur recyklingu i utylizacji należy skontaktować się z lokalnym urzędem ds. gospodarki odpadami.

1. Dobrodošli!

Hvala vam što ste odabrali PATONA Premium mobilnu LED svjetiljku. Ova ultrakompaktna i svestrana svjetiljka dizajnirana je kao savršen alat džepne veličine za vlogove, izradu mobilnog sadržaja i akcentnu rasvjetu, pružajući visokokvalitetno svjetlo gdje god da krenete.

2. Pregled proizvoda

PATONA Premium mobilna LED svjetiljka je ultrakompaktna, svestrana mobilna svjetiljka. Dimenzija je samo 70 x 70 mm, ima snažnu magnetsku stražnju stranu i navoj od 1/4" za jednostavnu montažu. Nudi tri CCT načina rada (2500K, 5500K, 8500K) s 10-stupanjskim zatamnjenjem, visoki CRI od 95+ i izdržljivo, gumirano TPU kućište, što je čini savršenom džepnom svjetiljkom za svakog kreatora.

3. Ključne značajke


- Ultrakompaktan i lagan: Dimenzije su mu samo 70 x 70 mm, a teži 80 g.
- Dvostruke mogućnosti montaže: Ima snažnu magnetsku stražnju stranu za brzo pričvršćivanje na metalne površine i standardni navojni otvor od 1/4" za stativu.
- Tri CCT načina rada: Jednostavno prebacivanje između temperatura boja 2500K (toplo), 5500K (neutralno) i 8500K (hladno).
- Podešavanje svjetline u 10 koraka: Fino podešite osvjetljenje s 10 razina svjetline.
- Visoka točnost boja: Visoki indeks uzvrata boja (CRI) od ≥ 95 osigurava realistične boje.
- Ugrađena baterija: Baterija od 1350 mAh osigurava približno 2 sata rada.

- Izdržljiva školjka: Dvobojna školjka od brizganog TPU-a s gumenim premazom pruža izdržljivost i siguran hvat.
- Pokazatelj razine napunjenosti baterije: Pokazatelj s 4 LED diode jasno pokazuje preostalu razinu napunjenosti baterije.

4. Što je u kutiji

- 1x 3030SMT 40 kom LED svjetla
- 1x kabel za punjenje tipa C
- 1x nosač za hladni papuč
- 1x Kopča za pričvršćivanje (za telefone/tablete)
- 1x QR kartica za korisnički priručnik

5. Dijagram proizvoda



Dijagram proizvoda

1. Svjetleća površina
2. Indicatorska svjetla napajanja
3. Priključak za punjenje tipa C
4. Gumb za napajanje
5. Gumb za način rada
6. Tipka "+" za svjetlinu
7. Tipka "-" za svjetlinu
8. Navojna rupa 1/4"
9. Kopča za pričvršćivanje

10. Magnetna stražnja strana

11. Sjedalo za fiksiranje hladne papuče

12. Gumb za podešavanje kuta

6. Upute za uporabu


Osnovne operacije

- Uključivanje/isključivanje: Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje (4) 2 sekunde za uključivanje ili isključivanje svjetla.
- Prebacivanje načina rada: Kratko pritisnite gumb za odabir načina rada (5) za prebacivanje između tri načina temperature boje: 2500K (toplo) - > 5500K (neutralno) - > 8500K (hladno).
- Podešavanje svjetline: Kratko pritisnite tipke za svjetlinu „+“ (6) ili „-“ (7) za podešavanje svjetline u koracima. Pritisnite i držite tipke za brzo podešavanje svjetline.

Punjenje

Kada je baterija slaba (jedno indikatorsko svjetlo treperi), upotrijebite priloženi Type-C kabel za spajanje svjetla na izvor napajanja od najmanje 5 V/1 A. Indikatorska svjetla napajanja (2) prikazivat će napredak punjenja. Punjenje je završeno kada sva četiri indikatorska svjetla stalno svijetle i više ne trepere.

Mogućnosti montaže



Korištenje hladnog papučice / kopče
za pričvršćivanje

- Magnetska montaža: Pričvrstite svjetlo izravno na bilo koju ravnu metalnu površinu na bazi željeza pomoću magnetske stražnje strane (10).
- Montaža na stativ: Pričvrstite svjetlo na stativ, kuglastu glavu ili nosač kamere pomoću navojne rupe od 1/4" (8) na podnožju.
- Korištenje hladnog papučice / kopče za pričvršćivanje:
 1. Poravnajte nosač (ili hladni priključak (11) ili kopču za fiksiranje (9)) s utorima na stražnjoj strani svjetla.
 2. Gurnite nosač na mjesto dok se ne učvrsti.
 3. Pričvrstite hladni priključak na kameru ili opremu ili upotrijebite kopču za fiksiranje za montažu svjetla na pametni telefon ili tablet.

7. Tehnički detalji

Specifikacija	Vrijednost
Model	Premium Mobile LED Light 3030SMT 40pcs (4180)
LED diode	40 kom 3030 LED dioda
Maksimalna snaga	3W
CCT	2500K / 5500K / 8500K
CRI	RA ≥ 95
Maks. osvjetljenje (0,5 m)	Topla boja: 250LUX ± 30, Dvobojna: 300LUX ± 50, Hladna boja: 250LUX ± 30
Baterija	3,7 V 1350 mAh 5 Wh Li-Polimer
Vrijeme izvođenja	Otprilike 2 sata

Specifikacija	Vrijednost
Priključak za punjenje	Tip-C 5V/1A
Vrijeme punjenja	Otprilike 2 sata
Nosači	Magnetska stražnja strana, navojna rupa od 1/4"
Dimenzije	70 x 70 x 16 mm (bez nosača)
Težina	80 g

8. Sigurnosne napomene

- Ovaj proizvod nije otporan na prašinu ili vodu. Ne koristite ga u kišovitom ili vlažnom okruženju.
- Ovo je precizan instrument. Izbjegavajte padove, sudare ili jake udarce.
- Ne stavljajte proizvod u blizinu zapaljivih ili hlapljivih otapala, jer to može uzrokovati opasnost od požara.
- Obavezno isključite napajanje kada se proizvod ne koristi.
- Nakon upotrebe, prije skladištenja, ostavite proizvod da se potpuno ohladi.
- Proizvod držite izvan dohvata djece.

9. Odlaganje

Ovaj proizvod sadrži ugrađenu bateriju i elektroničke komponente. Mora se zbrinuti u skladu s lokalnim propisima za elektronički otpad. Ne odlažite ga s ostalim kućnim otpadom. Za pravilne postupke recikliranja i zbrinjavanja obratite se lokalnom tijelu za gospodarenje otpadom.

1. Добродошли!

Хвала вам што сте изабрали PATONA Premium мобилно LED светло. Ово ултракомпактно и свестрано светло је дизајнирано да буде савршен алат џепне величине за влоговање, креирање мобилног садржаја и акцентно осветљење, пружајући висококвалитетно светло где год да идете.

2. Преглед производа

ПАТОНА Премиум мобилна ЛЕД лампа је ултракомпактна, свестрана мобилна лампа. Димензија је само 70 x 70 мм, има снажну магнетну позадину и навој од 1/4" за лаку монтажу. Нуди три CCT режима (2500К, 5500К, 8500К) са 10-степеним затамњивањем, висок CRI од 95+ и издржљиво, гумирано ТПУ кућиште, што је чини савршеном лампом џепне величине за сваког креатора.

3. Кључне карактеристике


- Ултракомпактан и лаган: Димензије су му само 70 x 70 мм, а тежина 80 г.
- Двоструке опције монтаже: Има јаку магнетну позадину за брзо причвршћивање на металне површине и стандардни навојни отвор од 1/4" за стативе.
- Три CCT режима: Лако пребацивање између температура боја 2500К (топла), 5500К (неутрална) и 8500К (хладна).
- Подешавање осветљености у 10 корака: Фино подесите осветљење помоћу 10 нивоа осветљености.
- Висока тачност боја: Висок индекс приказивања боја (CRI) од ≥ 95 осигурава реалистичне боје.

- Уграђена батерија: Батерија од 1350 mAh обезбеђује приближно 2 сата рада.
- Издржљива шкољка: Двобојна шкољка од брызганог ТПУ гумираног ливеног материјала пружа издржљивост и сигуран хват.
- Индикатор нивоа батерије: Индикатор са 4 ЛЕД диоде јасно приказује преостали ниво батерије.

4. Шта је у кутији

- 1x 3030SMT 40 ком. ЛЕД светло
- 1x кабл за пуњење типа C
- 1x Носач за хладну обућу
- 1x копча за фиксирање (за телефоне/таблете)
- 1x QR картица за упутство за употребу

5. Дијаграм производа



Дијаграм производа

1. Светлећа површина
2. Индикаторска светла за напајање
3. Порт за пуњење типа C
4. Дугме за напајање
5. Дугме за режим
6. Дугме „+“ за осветљеност
7. Дугме „-“ за осветљеност

8. Навојна рупа од 1/4"
9. Копча за фиксирање
10. Магнетна полеђина
11. Седиште за фиксирање хладне обуће
12. Ручица за подешавање угла

6. Упутство за употребу


Основне операције

- Укључивање/искључивање: Притисните и држите дугме за напајање (4) 2 секунде да бисте укључили или искључили светло.
- Пребацивање режима: Кратко притисните дугме за режим (5) да бисте прелазили између три режима температуре боје: 2500К (топло) -> 5500К (неутрално) -> 8500К (хладно).
- Подешавање осветљености: Кратко притисните дугмад за осветљеност „+“ (6) или „-“ (7) да бисте подесили осветљеност у корацима. Притисните и држите дугмад за брзо подешавање осветљености.

Пуњење

Када је батерија празна (једна индикаторска лампица трепери), користите приложени Type-C кабл да бисте повезали лампицу са извором напајања од најмање 5V/1A. Индикаторске лампице напајања (2) ће приказивати напредак пуњења. Пуњење је завршено када све четири индикаторске лампице стално светле и више не трепере.

Опције монтаже



Коришћење хладног патике / копче
за фиксирање

- Магнетна монтажа: Причврстите светло директно на било коју равну металну површину на бази гвожђа помоћу магнетне задње стране (10).
- Монтажа на статив: Причврстите светло на статив, кугласту главу или носач камере користећи навојну рупу од 1/4" (8) на постољу.
- Коришћење хладног патика / фиксирајуће копче:
 1. Поравнајте носач (или хладни патико (11) или фиксну копчу (9)) са жлебовима на задњој страни светла.
 2. Померите носач на место док се не учврсти.
 3. Причврстите хладни прикључак на камеру или опрему или користите фиксирајућу копчу да бисте монтирали светло на паметни телефон или таблет.

7. Технички детаљи

Спецификација	Вредност
Модел	Premium Mobile LED Light 3030SMT 40pcs (4180)
ЛЕД диоде	40 ком. 3030 ЛЕД диода
Максимална снага	3W
ЦЦТ	2500K / 5500K / 8500K
Индекс коефицијента преноса (CRI)	RA ≥ 95
Максимална осветљеност (0,5 м)	Топла боја: 250LUX ± 30, Двобојно: 300LUX ± 50, Хладна боја: 250LUX ± 30

Спецификација	Вредност
Батерија	3,7 V 1350 mAh 5 Wh литијум-полимерска батерија
Време извршавања	Приближно 2 сата
Порт за пуњење	Тип-C 5V/1A
Време пуњења	Приближно 2 сата
Носачи	Магнетна полеђина, навојна рупа од 1/4"
Димензије	70 x 70 x 16 mm (без носача)
Тежина	80 г

8. Безбедносне напомене

- Овај производ није отпоран на прашину нити је водоотпоран. Не користите га у кишним или влажним условима.
- Ово је прецизан инструмент. Избегавајте падове, сударе или јаке ударце.
- Не стављајте производ у близину запаљивих или испарљивих растварача, јер то може изазвати опасност од пожара.
- Обавезно искључите напајање када производ није у употреби.
- Након употребе, оставите производ да се потпуно охлади пре складиштења.
- Држати производ ван домашаја деце.

9. Одлагање

Овај производ садржи уграђену батерију и електронске компоненте. Мора се одложити у складу са локалним прописима за електронски отпад. Не бацајте га са општим кућним смећем. За правилне поступке рециклаже и одлагања обратите се локалним властима за управљање отпадом.

1. Hoş geldiniz!

PATONA Premium Mobil LED Işıđı seřtiđiniz için teřekkür ederiz. Bu ultra kompakt ve ok yönlü ışık, vlog çekimi, mobil içerik oluşturma ve vurgu aydınlatması için mükemmel cep boyutunda bir araç olarak tasarlanmıştır ve gittiđiniz her yerde yüksek kaliteli ışık sağlar.

2. Ürün Genel Bakışı

PATONA Premium Mobil LED Işık, ultra kompakt ve ok yönlü bir mobil ışıktır. Sadece 70 x 70 mm ölçülerinde olan bu ışık, güçlü manyetik arka yüzeye ve kolay montaj için 1/4 inç dişli bağlantıya sahiptir. 10 kademeli karartma özelliđine sahip üç CCT modu (2500K, 5500K, 8500K), 95+ yüksek CRI deđeri ve dayanıklı, kauçuk kaplı TPU gövdesi ile her türlü içerik üreticisi için mükemmel cep boyutunda bir ışıktır.

3. Başlıca Özellikler


- **Ultra Kompakt ve Hafif:** Sadece 70 x 70 mm ölçülerinde ve 80 gram ađırlıđındadır.
- **Çift Montaj Seçeneđi:** Metal yüzeylere hızlı bağlantı için güçlü manyetik arka yüzeye ve tripodlar için standart 1/4" dişli deliđe sahiptir.
- **Üç Renk Sıcaklıđı Modu:** 2500K (Sıcak), 5500K (Nötr) ve 8500K (Sođuk) renk sıcaklıkları arasında kolayca geiş yapın.
- **10 Kademeli Parlaklık Ayarı:** 10 farklı parlaklık seviyesiyle aydınlatmanızı hassas bir şekilde ayarlayın.
- **Yüksek Renk Doğruluđu:** ≥ 95 olan yüksek Renk Oluşturma İndeksi (CRI), gerçeđe yakın renkler sağlar.
- **Dahili Batarya:** 1350 mAh'lik batarya yaklaşık 2 saatlik çalışma süresi sağlar.

- Dayanıklı Dış Yüzey: İki renkli enjeksiyon kalıplı TPU kauçuk kaplamalı dış yüzey, dayanıklılık ve güvenli bir tutuş sağlar.
- Pil Seviyesi Göstergesi: 4 LED'li gösterge, kalan pil seviyesini net bir şekilde gösterir.

4. Kutunun İçindekiler

- 1 adet 3030SMT 40 adet LED Işık
- 1 adet Type-C Şarj Kablosu
- 1 adet Soğuk Ayakkabı Montajı
- 1 adet Sabitleme Klipsi (telefonlar/tabletler için)
- 1 adet Kullanım Kılavuzu QR Kartı

5. Ürün Diyagramı



Ürün Diyagramı

1. Parlak Yüzey
2. Güç Gösterge Işıkları
3. Type-C Şarj Bağlantı Noktası
4. Güç Düğmesi
5. Mod Düğmesi
6. Parlaklık "+" Düğmesi
7. Parlaklık "-" Düğmesi
8. 1/4" Dişli Delik
9. Sabitleme Klipsi

10. Manyetik Arka

11. Soğuk Ayakkabı Sabitleme Koltuğu

12. Açık Ayar Düğmesi

6. Kullanım Talimatları


Temel İşlem

- Açma/Kapama: Işığı açmak veya kapatmak için Güç Düğmesini (4) 2 saniye basılı tutun.
- Mod Değiştirme: Üç renk sıcaklığı modu arasında geçiş yapmak için Mod Düğmesine (5) kısa süre basın: 2500K (Sıcak) -> 5500K (Nötr) -> 8500K (Soğuk).
- Parlaklığı Ayarlama: Parlaklığı kademeli olarak ayarlamak için Parlaklık “+” (6) veya “-” (7) düğmelerine kısa süre basın. Hızlı parlaklık ayarı için düğmelere basılı tutun.

Şarj İşlemi

Pil azaldığında (bir gösterge ışığı yanıp sönüyorsa), ışığı en az 5V/1A'lık bir güç kaynağına bağlamak için birlikte verilen Tip-C kablosunu kullanın. Güç göstergesi ışıkları (2) şarj ilerlemesini gösterecektir. Dört gösterge ışığının tamamı sabit yandığında ve artık yanıp sönmediğinde şarj tamamlanmıştır.

Montaj Seçenekleri



Soğuk yuva/sabitleme klipsinin kullanımı

- Manyetik Montaj: Işığı, manyetik arka yüzeyi (10) kullanarak herhangi bir düz, demir esaslı metal yüzeye doğrudan takın.

- Tripod Montajı: Işıđı, tabanındaki 1/4" diřli deliđi (8) kullanarak bir tripoda, bilyalı bařlıđa veya kamera donanımına vidalayın.
- Sođuk Ayakkabı / Sabitleme Klipsinin Kullanımı:
 1. Montaj parçasını (Sođuk Ayakkabı (11) veya Sabitleme Klipsi (9)) ışığın arkasındaki oluklarla hizalayın.
 2. Montaj parçasını yerine iyice oturana kadar kaydırın.
 3. Sođuk yuva (Cold Shoe) aparatını bir kameraya veya donanıma takın ya da sabitleme klipsini kullanarak ışığı bir akıllı telefona veya tablete monte edin.

7. Teknik Detaylar

Özellikler	Deđer
Model	Premium Mobile LED Light 3030SMT 40pcs (4180)
LED'ler	40 adet 3030 LED
Maksimum Güç	3W
CCT	2500K / 5500K / 8500K
CRI	RA ≥ 95
Maksimum Aydınlatma (0,5 m)	Sıcak renkler: 250 LUX ± 30, Çift renkler: 300 LUX ± 50, Sođuk renkler: 250 LUX ± 30
Pil	3.7V 1350mAh 5Wh Lityum Polimer
Çalışma zamanı	Yaklaşık 2 saat
Şarj Portu	Tip-C 5V/1A

Özellikler	Değer
Şarj Süresi	Yaklaşık 2 saat
Dağlar	Manyetik arka yüzey, 1/4 inç dişli delik
Boyutlar	70 x 70 x 16 mm (montaj aparatları hariç)
Ağırlık	80g

8. Güvenlik Notları

- Bu ürün toz geçirmez veya su geçirmez değildir. Yağmurlu veya nemli ortamlarda kullanmayın.
- Bu hassas bir alettir. Düşürmekten, çarpmaktan veya şiddetli darbelere maruz bırakmaktan kaçının.
- Ürünü yanıcı veya uçucu çözücülerin yakınına koymayın, çünkü bu yangın tehlikesine yol açabilir.
- Ürün kullanılmadığı zamanlarda mutlaka gücünü kapatın.
- Kullanımdan sonra, ürünü saklamadan önce tamamen soğumasını bekleyin.
- Ürünü çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

9. İmha

Bu ürün dahili bir pil ve elektronik bileşenler içermektedir. Elektronik atıklar için geçerli yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir. Genel ev çöpleriyle birlikte atmayın. Doğru geri dönüşüm ve imha prosedürleri için yerel atık yönetim yetkilinize danışın.

1. Ласкаво просимо!

Дякуємо, що обрали мобільний світлодіодний ліхтар PATONA Premium Mobile LED. Цей надкомпактний та універсальний ліхтар розроблений як ідеальний кишеньковий інструмент для відеоблогу, створення мобільного контенту та акцентного освітлення, забезпечуючи високоякісне світло, де б ви не були.

2. Огляд продукту

Мобільний світлодіодний ліхтар PATONA Premium Mobile LED – це надкомпактний та універсальний мобільний ліхтар. Розміром лише 70 x 70 мм він має потужну магнітну задню панель та різьбу 1/4 дюйма для легкого монтажу. Він пропонує три режими CCT (2500K, 5500K, 8500K) з 10-ступінчастим регулюванням яскравості, високий CRI 95+ та міцний корпус з гумового покриття з ТПУ, що робить його ідеальним кишеньковим ліхтарем для будь-якого творця.

3. Основні характеристики


- Ультракомпактний та легкий: розміри лише 70 x 70 мм та вага 80 г.
- Подвійні варіанти кріплення: має міцну магнітну задню частину для швидкого кріплення до металевих поверхонь та стандартний різьбовий отвір 1/4 дюйма для штативів.
- Три режими CCT: Легке перемикання між кольірними температурами 2500K (теплий), 5500K (нейтральний) та 8500K (холодний).
- 10-ступеневе регулювання яскравості: Точно налаштуйте освітлення за допомогою 10 рівнів яскравості.
- Висока точність передачі кольору: Високий індекс передачі кольору (CRI) ≥ 95 забезпечує реалістичні кольори.

- Вбудований акумулятор: акумулятор ємністю 1350 мАг забезпечує приблизно 2 години роботи.
- Міцна оболонка: двоколірна оболонка з лиття під тиском з гумовим покриттям TPU забезпечує міцність і надійне захоплення.
- Індикатор рівня заряду батареї: 4-світлодіодний індикатор чітко показує рівень заряду батареї, що залишився.

4. Що в коробці

- 1x 3030SMT 40 шт. світлодіодний світильник
- 1x зарядний кабель Type-C
- 1x кріплення «холодний башмак»
- 1x кріпильний затискач (для телефонів/планшетів)
- 1x QR-картка для інструкції користувача

5. Схема продукту



Діаграма продукту

1. Світна поверхня
2. Індикатори живлення
3. Порт зарядки Type-C
4. Кнопка живлення
5. Кнопка режиму
6. Кнопка яскравості «+»
7. Кнопка яскравості «-»

8. Різьбовий отвір 1/4 дюйма
9. Фіксуючий затискач
10. Магнітна спинка
11. Сідло для фіксації холодного башмака
12. Ручка регулювання кута

6. Інструкції з експлуатації


Основні операції

- Увімкнення/вимкнення живлення: Натисніть і утримуйте кнопку живлення (4) протягом 2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути світло.
- Перемикання режимів: Коротко натисніть кнопку режиму (5), щоб перемикатися між трьома режимами колірної температури: 2500K (теплий) -> 5500K (нейтральний) -> 8500K (холодний).
- Регулювання яскравості: Коротко натисніть кнопки яскравості «+» (6) або «-» (7), щоб поетапно налаштувати яскравість. Натисніть і утримуйте кнопки для швидкого регулювання яскравості.

Зарядка

Коли заряд батареї низький (один індикатор блимає), використовуйте кабель Type-C, що входить до комплекту, для підключення ліхтаря до джерела живлення щонайменше 5 В/1 А. Індикатори живлення (2) показуватимуть хід заряджання. Заряджання завершено, коли всі чотири індикатори світяться постійно та перестають блимати.

Варіанти монтажу



Використання холодного башмака /
фіксуючого затискача

- Магнітне кріплення: Прикріпіть світильник безпосередньо до будь-якої плоскої металевої поверхні на основі заліза за допомогою магнітної задньої панелі (10).
- Кріплення на штатив: Прикрутіть ліхтарик до штатива, кульової головки або кріплення для камери, використовуючи різьбовий отвір 1/4 дюйма (8) на основі.
- Використання холодного башмака / фіксуючого затискача:
 1. Вирівняйте кріплення (або холодний башмак (11), або кріпильний затискач (9)) з пазами на задній панелі ліхтаря.
 2. Вставте кріплення на місце, доки воно не буде надійно закріплене.
 3. Прикріпіть холодний башмак до камери чи установки або скористайтеся кріпильним затискачем, щоб закріпити ліхтарик на смартфоні чи планшеті.

7. Технічні деталі

Специфікація	Значення
Модель	Premium Mobile LED Light 3030SMT 40pcs (4180)
Світлодіоди	40 шт. світлодіодів 3030
Максимальна потужність	3 Вт
ЦКТ	2500 К / 5500 К / 8500 К
Індекс коефіцієнта індексу (KI)	RA ≥ 95
Максимальна освітленість (0,5 м)	Теплий колір: 250 LUX ± 30, Двоколірний: 300 LUX ± 50,

Специфікація	Значення
	Холодний колір: 250 LUX ± 30
Акумулятор	Літій-полімерний акумулятор 3,7 В 1350 мАг 5 Вт·год
Середовище виконання	Приблизно 2 години
Порт зарядки	Type-C 5V/1A
Час заряджання	Приблизно 2 години
Кріплення	Магнітна задня частина, різьбовий отвір 1/4 дюйма
Розміри	70 x 70 x 16 мм (без кріплень)
Вага	80 г

8. Примітки щодо безпеки

- Цей виріб не є пило- та водонепроникним. Не використовуйте його під час дощу або під час вологості.
- Це точний інструмент. Уникайте падінь, зіткнень або сильних ударів.
- Не розміщуйте виріб поблизу легкозаймистих або летких розчинників, оскільки це може спричинити пожежу.
- Обов'язково вимикайте живлення, коли виріб не використовується.
- Після використання дайте виробу повністю охолонути, перш ніж зберігати його.
- Зберігайте продукт у недоступному для дітей місці.

9. Утилізація

Цей виріб містить вбудований акумулятор та електронні компоненти. Його слід утилізувати відповідно до місцевих правил щодо електронних відходів. Не викидайте його разом із звичайним побутовим сміттям. Зверніться до місцевого органу управління відходами щодо належних процедур переробки та утилізації.

1. Добро пожаловать!

Благодарим вас за выбор светодиодного мобильного светильника PATONA Premium. Этот ультракомпактный и универсальный светильник идеально подходит для видеоблогинга, создания мобильного контента и акцентного освещения, обеспечивая высококачественный свет, где бы вы ни находились.

2. Обзор продукта

Светодиодный мобильный светильник PATONA Premium — это ультракомпактный и универсальный мобильный светильник. Его размеры всего 70 x 70 мм, он оснащен мощным магнитом на задней панели и резьбой 1/4" для удобного крепления. Он предлагает три режима цветовой температуры (2500К, 5500К, 8500К) с 10-ступенчатой регулировкой яркости, высокий индекс цветопередачи (CRI) 95+ и прочный корпус из ТПУ с прорезиненным покрытием, что делает его идеальным карманным светильником для любого творческого человека.

3. Ключевые особенности

- Ультракомпактный и легкий: размеры всего 70 x 70 мм, вес 80 г.
- Два варианта крепления: оснащен прочным магнитом для быстрого крепления к металлическим поверхностям и стандартным резьбовым отверстием 1/4 дюйма для штативов.
- Три режима цветовой температуры: легко переключайтесь между 2500К (теплый), 5500К (нейтральный) и 8500К (холодный) цветовыми температурами.
- 10-ступенчатая регулировка яркости: точно настройте освещение с помощью 10 уровней яркости.

- Высокая точность цветопередачи: высокий индекс цветопередачи (CRI) ≥ 95 гарантирует реалистичную цветопередачу.
- Встроенный аккумулятор: батарея емкостью 1350 мАч обеспечивает приблизительно 2 часа работы.
- Прочный корпус: двухцветный литой корпус из ТПУ с резиновым покрытием обеспечивает прочность и надежный хват.
- Индикатор уровня заряда батареи: 4-светодиодный индикатор наглядно показывает оставшийся уровень заряда батареи.

4. Что в коробке?

- 1x 3030SMT 40 шт. светодиодных светильников
- 1 зарядный кабель Type-C
- 1x Крепление для холодного башмака
- 1x крепежный зажим (для телефонов/планшетов)
- 1x QR-карта с руководством пользователя

5. Схема изделия




Схема продукта

1. Светящаяся поверхность
2. Индикаторы питания
3. Порт зарядки Type-C
4. Кнопка питания
5. Кнопка режима

6. Кнопка «+» регулировки яркости
7. Кнопка «-» регулировки яркости
8. Резьбовое отверстие 1/4"
9. Крепежный зажим
10. Магнитная задняя панель
11. Крепежный элемент для холодной обуви
12. Ручка регулировки угла

6. Инструкция по эксплуатации


Основные операции

- Включение/выключение питания: Нажмите и удерживайте кнопку питания (4) в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить свет.
- Переключение режимов: Кратковременно нажмите кнопку режима (5), чтобы переключаться между тремя режимами цветовой температуры: 2500К (теплый) -> 5500К (нейтральный) -> 8500К (холодный).
- Регулировка яркости: Кратковременно нажмите кнопки «+» (6) или «-» (7) для ступенчатой регулировки яркости. Нажмите и удерживайте кнопки для быстрой регулировки яркости.

Зарядка

Когда заряд батареи низкий (мигает один индикатор), используйте прилагаемый кабель Type-C для подключения фонаря к источнику питания с напряжением не менее 5 В/1 А. Индикаторы питания (2) будут показывать ход зарядки. Зарядка завершена, когда все четыре индикатора горят постоянно и перестают мигать.

Варианты крепления



Использование крепления типа «холодный башмак» / фиксирующего зажима

- Магнитное крепление: Прикрепите светильник непосредственно к любой плоской металлической поверхности с помощью магнитной задней панели (10).
- Крепление на штатив: Прикрутите светильник к штативу, шаровой головке или фотооборудованию, используя резьбовое отверстие 1/4" (8) на основании.
- Использование крепления типа «холодный башмак» / фиксирующей защелки:
 1. Совместите крепление (либо «холодный башмак» (11), либо «фиксирующий зажим» (9)) с пазами на задней части светильника.
 2. Вставьте крепление на место и зафиксируйте его.
 3. Прикрепите холодный башмак к камере или штативу, или используйте фиксирующий зажим для установки осветительного прибора на смартфон или планшет.

7. Технические характеристики

Спецификация	Ценить
Модель	Premium Mobile LED Light 3030SMT 40pcs (4180)
Светодиоды	40 светодиодов 3030
Максимальная мощность	3W

Спецификация	Ценить
ССТ	2500K / 5500K / 8500K
КРИ	РА ≥ 95
Максимальная освещенность (0,5 м)	Теплый цвет: 250 люкс ± 30, Двухцветный: 300 люкс ± 50, Холодный цвет: 250 люкс ± 30
Батарея	Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 1350 мАч 5 Вт·ч
Среда выполнения	Примерно 2 часа
Порт зарядки	Тип С 5 В/1 А
Время зарядки	Примерно 2 часа
Крепления	Магнитная задняя панель, резьбовое отверстие 1/4 дюйма.
Размеры	70 x 70 x 16 мм (без креплений)
Масса	80 г

8. Меры предосторожности

- Данный продукт не является пыле- или водонепроницаемым. Не используйте его в дождливую или влажную погоду.
- Это высокоточный инструмент. Избегайте падений, столкновений и сильных ударов.
- Не размещайте изделие вблизи легковоспламеняющихся или летучих растворителей, так как это может создать опасность возгорания.

- Обязательно выключайте питание, когда изделие не используется.
- После использования дайте изделию полностью остыть, прежде чем убирать его на хранение.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.

9. Утилизация

Данное изделие содержит встроенный аккумулятор и электронные компоненты. Его необходимо утилизировать в соответствии с местными правилами обращения с электронными отходами. Не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Обратитесь в местную службу по утилизации отходов для получения информации о надлежащих процедурах переработки и утилизации.

1. مرحبا بك!

شكرا لاختيارك ضوء PATONA Premium Mobile LED. هذا الضوء الصغير جدا والمتعدد الاستخدامات مصمم ليكون الأداة المثالية بحجم الجيب للتدوين المرئي، وإنشاء محتوى الهواتف المحمولة، والإضاءة الإضافية، حيث يوفر إضاءة عالية الجودة أينما ذهبت.

2. نظرة عامة على المنتج

ضوء LED المتنقل المميز من باتونا هو ضوء متنقل فائق الدمج ومتعدد الاستخدامات. يبلغ حجمه فقط 70 × 70 مم، ويتميز بظهر مغناطيسي قوي وخيط بقطر 4/1" لسهولة التركيب. يقدم ثلاثة أوضاع (2500K، 5500K، 8500K) CCT مع تعتيم بعشر خطوات، CRI عالي +95، وغللاف TPU متين مطلي بالمطاط، مما يجعله الضوء المثالي بحجم الجيب لأي صانع أخلاق.


3. الميزات الرئيسية

- فائق الدمج وخفيفة الوزن: يقيس فقط 70 × 70 مم ويزن 80 جرام.
- خيارات التركيب المزدوج: يتميز بظهر مغناطيسي قوي للتثبيت السريع على الأسطح المعدنية وفتحة ملولبة قياسية بحجم 4/1" للحوامل الثلاثية.
- ثلاثة أوضاع CCT: يمكنك التبديل بسهولة بين درجات حرارة ألوان 2500K (دايف)، 5500K (محايد)، و8500K (بارد).
- تعديل سطوع 10 خطوات: ضبط الإضاءة بدقة مع 10 مستويات سطوع.
- دقة الألوان العالية: مؤشر عرض الألوان العالي (CRI) ≥ 95 (يضمن الألوان الحقيقية).
- بطارية مدمجة: توفر بطارية 1350 مللي أمبير ساعة تشغيل تقريبية لمدة ساعتين.
- الغلاف المتين: غلاف TPU المطلي بالمطاط بالحقن ثنائي اللون يوفر المتانة والقبضة الثابتة.
- مؤشر مستوى البطارية: مؤشر LED 4 يوضح بوضوح مستوى البطارية المتبقي.

4. ما الذي في الصندوق

- ضوء LED واحد بحجم 3030SMT بحجم 40 وحدة
- كابل شحن من نوع C واحد
- قاعدة الأحذية الباردة
- 1x Fixing Clip (للهواتف/الأجهزة اللوحية)
- بطاقة QR واحدة لدليل المستخدم

5. مخطط المنتج



مخطط المنتج

- 1 . السطح المضيء
- 2 . أضواء مؤشر الطاقة
- 3 . منفذ الشحن من النوع C
- 4 . زر التشغيل
- 5 . زر الوضع
- 6 . زر السطوع "+"
- 7 . زر السطوع "-"
- 8 . فتحة ملولبة بحجم "4/1"
- 9 . تثبيت المشبك
- 10 . الظهر المغناطيسي
- 11 . مقعد تثبيت الأحذية البارد
- 12 . مقبض ضبط الزاوية


6. تعليمات التشغيل

التشغيل الأساسي

- تشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل (4) لمدة ثانيتين لتشغيل أو إيقاف الضوء.
- تبديل الأوضاع: اضغط لفترة وجيزة على زر الوضع (5) للتنقل بين أوضاع درجة حرارة الألوان الثلاثة: 2500K (دافئ) - < 5500K (محايد) < 8500K (بارد).
- ضبط السطوع: اضغط لفترة وجيزة على أزرار السطوع "+" (6) أو "-" (7) لضبط السطوع على خطوات. اضغط مع الاستمرار على الأزرار لضبط السطوع بسرعة.

عندما تكون البطارية منخفضة (حيث يضيء أحد أضواء المؤشر الصغيرة)، استخدم كابل Type-C المرفق لتوصيل الضوء بمصدر طاقة لا يقل عن 1A/5V. أضواء مؤشر الطاقة (2) ستعرض تقدم الشحن. يكتمل الشحن عندما تكون جميع أضواء المؤشر الأربعة ثابتة ولا تومض بعد الآن.

خيارات التركيب



استخدام الحذاء البارد / مشبك التثبيت

- التركيب المغناطيسي: قم بتثبيت الضوء مباشرة على أي سطح معدني مسطح مصنوع من الحديد باستخدام الظهر المغناطيسي (10).
- تركيب حامل ثلاثي: ثبت الضوء على الحامل الثلاثي أو رأس الكرة أو جهاز الكاميرا باستخدام فتحة ملولبة بحجم 4/1" (8) في القاعدة.
- استخدام الحذاء البارد / مشبك التثبيت:

1 . قم بمحاذاة الحامل (إما (11) Cold Shoe أو مشبك التثبيت (9)) مع الأخاديد في ظهر المصباح.

2 . قم بتثبيت القاعدة في مكانها حتى تصبح ثابتة.

3 . قم بتثبيت الحذاء البارد على كاميرا أو جهاز، أو استخدم مشبك التثبيت لتركيب الضوء على هاتف ذكي أو جهاز لوحي.

7 . التفاصيل الفنية

المواصفات	القيمة
النموذج	Premium Mobile LED Light 3030SMT 40pcs (4180)
مصابيح LED	40 قطعة، مصابيح LED 3030
ماكس باور	3W

2500 ألف / 5500 ألف / 8500 ألف	CCT
RA ≥ 95	CRI
اللون الدافئ: 250 لوكس ± 30، ألوان مزدوجة: 300LUX ± 50، اللون البارد: 250LUX ± 30	أقصى إضاءة (0.5م)
3.7 فولت 1350 مللي أمبير ساعة 5 واط ساعة ليثيوم بوليمر	البطارية
حوالي ساعتين	مدة العرض
تايب سي 1A/5V	منفذ الشحن
حوالي ساعتين	وقت الشحن
القيمة	المواصفات
ظهر مغناطيسي، فتحة ملولبة 4/1"	الجوامل
70 × 70 × 16 مم (بدون حوامل)	الأبعاد
80 جرام	الوزن

8 . ملاحظات السلامة

- هذا المنتج ليس مقاوما للغبار أو مقاوما للماء. لا تستخدمه في البيئات الممطرة أو الرطبة.
- هذه أداة دقيقة. تجنب السقوط أو التصادم أو الاصطدامات القوية.
- لا تضع المنتج بالقرب من المذيبات القابلة للاشتعال أو المتطايرة، فقد يسبب ذلك خطر الحريق.
- تأكد من إيقاف الكهرباء عندما لا يكون المنتج قيد الاستخدام.
- بعد الاستخدام، اترك المنتج ليبرد تماما قبل تخزينه.
- أبق المنتج بعيدا عن متناول الأطفال.

9 . التخلص

يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة ومكونات إلكترونية. يجب التخلص منها وفقا للوائح المحلية الخاصة بالنفايات الإلكترونية. لا تتخلص منه مع نفايات المنزل العادية. استشر هيئة إدارة النفايات المحلية لديك للحصول على إجراءات إعادة التدوير والتخلص الصحيحة.