

# Aufbauanleitung

Produktbezeichnung: (BeetleDiffser Pro V2)

Montage Video zum BeetleDiffuser Pro V2:  
<https://youtu.be/EwFDE74AJmk>

Anleitung zum BeetleDiffuser Pro V2:

1. Als einmalige Installation befestigen Sie den Beetle Ring, Sie können ihn anschließend dauerhaft montiert lassen.
2. Seien Sie vorsichtig bei der Montage und Demontage, vor allem bei Druckknöpfen.
3. Bringen Sie alle 3 Knöpfe an der vorderen Streuscheibe an.
4. Die Schnappschlaufe ermöglicht die Winkeleinstellung des Diffusors: vermeiden Sie es, sie unnötig zu verbiegen, um einen Bruch zu vermeiden.
5. Für den Fall, dass das Einrastband reißt, gibt es Knöpfe an der vorderen Hälfte und der Rückseite des Hauptkörpers, um den Diffusor in einem bestimmten Winkel zu fixieren.
6. Die LED zur Fokussierungshilfe ist sehr hell, schalten Sie sie nur bei Bedarf ein. Mit einer voll aufgeladenen 5000-mAh-Powerbank dauert es etwas mehr als 1 Stunde bei voller Helligkeit, aber die Helligkeit kann mit dem mitgelieferten Dimmschalter reduziert werden.
7. Weißabgleich: Stellen Sie den Weißabgleich Ihrer Kamera auf den Modus "Benutzerdefiniert/Kelvin" und probieren Sie Werte zwischen 5000 und 6000 aus. Wählen Sie den Wert, der Ihnen perfekte Farben liefert, und verwenden Sie diese Werte, wenn Sie den Diffusor verwenden.
8. Verwenden Sie den im Blitzgerät eingebauten Weitwinkeldiffusor bzw. stellen Sie den Blitzzoom auf die weiteste Einstellung.
9. Bauen Sie den Diffusor nach Erhalt einmal zusammen, um sich mit ihm vertraut zu machen, bevor Sie ihn auf einer Reise verwenden, da die erstmalige Montage schwierig sein kann.