

LUMIS 40W RGB - Kleine RGB-Leuchte

- Kraftvolle 40W Leistung: Perfekte Ausleuchtung jederzeit
- Langanhaltend: 40 Minuten bei voller Helligkeit einsetzbar
- Breite Farbtemperatur: Einstellbar von 2500-9000K
- Schnelles Laden: Unterstützt PD-Technologie für Effizienz
- Lebendige RGB-Farben: 360 Farbtöne für kreative Gestaltung



Technische Daten

Anzahl LEDs	248 (128 Bi-Color-, 120 RGB-LEDs)	
Leistung	40,0 W	
Farbtemperatur	2.500 – 9.000 K	
Farbnuancen	360 RGB-Farben, einstellbare Sättigung	
Color Rendering Index (CRI) Television Lighting Consistency Index (TLCI)	97+ 97+	
Leistungsregelung	Stufenlos einstellbar, 1 – 100 % in 1%-Schritten	
Beleuchtungsstärke	Ohne Diffusor	Mit Diffusor
	3.200 K, 0,5 m, 5.044 lx	3.200 K, 0,5 m, 2.103 lx
	4.500 K, 0,5 m, 5.493 lx	4.500 K, 0,5 m, 2.294 lx
	5.500 K, 0,5 m, 5.645 lx	5.500 K, 0,5 m, 2.374 lx
	3.200 K, 1,0 m, 1.406 lx	3.200 K, 1,0 m, 524 lx
	4.500 K, 1,0 m, 1.516 lx	4.500 K, 1,0 m, 567 lx
	5.500 K, 1,0 m, 1.566 lx	5.500 K, 1,0 m, 584 lx
	3.200 K, 1,5 m, 663 lx	3.200 K, 1,5 m, 270 lx
	4.500 K, 1,5 m, 711 lx	4.500 K, 1,5 m, 289 lx
	5.500 K, 1,5 m, 726 lx	5.500 K, 1,5 m, 297 lx
Lichteffekte	24	
Beleuchtungswinkel	70°	
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku (7,4 V / 3.350 mAh / 24,79 Wh)	
Eingang	USB-C	
	(PD 3.0) 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 20,0 V – 5,0 A (100,0 W max.)	
	(QC) 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V – 2,0 A (24,0 W max.)	
Lautstärke Lüfter	36,7 dBA (100 % Helligkeit, 1,0 m)	
Anschlüsse	USB-C-Anschluss, 1/4-Zoll-Anschluss, Cold-Shoe-Anschluss, Cold-Shoe-Adapter mit 1/4-Zoll-Anschluss	
Akkuladezeit	Ca. 80 Min. Schnellladung max. 18,0 W	
Akkulaufzeit	Ca. 38 Min. (100 % Leistung)	
Betriebstemperatur	-10 – 45 °C	
Maße Gewicht	15,3 x 8,2 x 2,8 cm 263 g	

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang	LUMIS 40W RGB, Diffusor, Cold-Shoe-Adapter, USB-C-Kabel, Bedienungsanleitung
Verpackungsmaße -Gewicht	16,4 x 18,1 x 4,9 cm 488 g

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.



LUMIS 40W RGB - Compact RGB Light for the Pocket

- Powerful 40W output: perfect illumination at all times
- Long-lasting: Can be used for 40 minutes at full brightness
- Wide colour temperature: Adjustable from 2500-9000K
- Fast charging: Supports PD technology for efficiency
- Vivid RGB colours: 360 shades for creative design



Technical Data

Number of LEDs	248 (128 Bi-Color-, 120 RGB-LEDs)	
Power	40,0 W	
Color temperature	2.500 – 9.000 K	
Hues	360 RGB colours, adjustable saturation	
Color rendering index (CRI) Television Lighting Consistency Index (TLCI)	97+ 97+	
Power adjustment	Infinitely adjustable, 1 - 100 % in 1% increments	
Illuminance	Without diffuser	With diffuser
	3.200 K, 0,5 m, 5.044 lx	3.200 K, 0,5 m, 2.103 lx
	4.500 K, 0,5 m, 5.493 lx	4.500 K, 0,5 m, 2.294 lx
	5.500 K, 0,5 m, 5.645 lx	5.500 K, 0,5 m, 2.374 lx
	3.200 K, 1,0 m, 1.406 lx	3.200 K, 1,0 m, 524 lx
	4.500 K, 1,0 m, 1.516 lx	4.500 K, 1,0 m, 567 lx
	5.500 K, 1,0 m, 1.566 lx	5.500 K, 1,0 m, 584 lx
	3.200 K, 1,5 m, 663 lx	3.200 K, 1,5 m, 270 lx
	4.500 K, 1,5 m, 711 lx	4.500 K, 1,5 m, 289 lx
	5.500 K, 1,5 m, 726 lx	5.500 K, 1,5 m, 297 lx
Light effects	24	
Illumination angle	70°	
Power supply	Lithium-Ionen-Akku (7,4 V / 3.350 mAh / 24,79 Wh)	
Input	USB-C	
	(PD 3.0) 5.0 V / 9.0 V / 12.0 V / 15.0 V /	
	20.0 V = 5.0 A (100.0 W max.)	
	(QC) 5.0 V / 9.0 V / 12.0 V = 2.0 A (24.0 W max.)	
Fan volume	36.7 dBA (100 % Brightness, 1.0 m)	
Connections	USB-C connection, 1/4-inch connection, cold shoe connection, cold shoe adapter with 1/4-inch connection	
Battery charging time	Ca. 80 Min. Fast charging max. 18.0 W	
Battery operation time	Ca. 38 Min. (100 % Power)	
Operating temperature	-10 – 45 °C	
Dimensions Weight	15.3 x 8.2 x 2.8 cm 263 g	

What's in the Box and Packaging Details

What's in the box	LUMIS 40W RGB, diffusor, cold shoe adapter, USB-C cable, user manual
Packaging dimensions Weight	16.4 x 18.1 x 4.9 cm 488 g

Specifications are subject to change without notice.