

R7S II

7-Zoll SDI-Monitor mit extrem hoher Helligkeit



Vektorscope



Falschfarben



Peaking



HDRHistogramm



Waveform

Vorteile



Der Desview R7S II unterstützt sowohl 3G SDI und 4K HDMI Signaleingänge und -ausgänge. Das ermöglicht die unkomprimierte Videoübertragung und die Überwachung mehrerer Geräte.



Das 7-Zoll Touchscreen IPS LCD-Panel mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 und einer hohen Helligkeit von 2.600 nits bietet eine sanfte Steuerung mit den Fingerspitzen und Footage, die im Tageslicht betrachtet werden kann.



Die HDR-Funktion im Desview R6 Monitor bietet ein größeres Farbspektrum und höhere Farbtiefe, mit besser sichtbaren Details im Schatten und Highlights, um realistische Bilder zu erzeugen.



Er verfügt über eine benutzerdefinierte 3D-LUT-Funktion über SD-Karte für die sofortige Farbkalibrierung. Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine filmische Darstellung und attraktive Videos.

Technische Parameter

Bildschirmgröße	7 Zoll
Auflösung	1.920 x 1.200
Seitenverhältnis	16:10
Helligkeit	2600nits
Signaleingang	HDMI 1.4 & 3G SDI
Signalausgang	HDMI 1.4 & 3G-SDI
Kontrast	1100:1
Betrachtungswinkel	178°(H/V)
Gewicht	480g
Spannung	DC 7V-24V
Hintergrundbeleuchtung	LED
Audioausgang	3,5 mm Stereo-Kopfhörerbuchse
HDMI SignalfORMAT	720 x 480i & 720 x 480p@59,94, 60Hz
	720 x 576i & 720 x 576p@50Hz
	1280 x 720p@50, 59,94, 60Hz
	1920 x 1080i@50, 59,94, 60Hz
	1920 x 1080psf@24, 25, 29,97, 30Hz
	1920 x 1080p@23,93, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60Hz
	3840 x 2160p@24, 25, 30Hz
	4096 x 2160p@24Hz