

LUX: Gib deiner Vision Licht

- 60 Watt: Stufenlose Helligkeitsregulierung von 0 bis 100 %
- RGB und Bi-Color: 360 RGB-Farben und variable Farbtemperatur von 2.700 bis 6.500 K
- Ultraflach und leicht: Nur 15,7 x 4,3 x 9,3 cm und 345 g für maximale Mobilität
- Duale Stromversorgung: Akku- oder Netzbetrieb
- Smarte Bedienung: Steuerung per App oder separater Fernbedienung
- Ultraleise Aktivkühlung: Keine Störung von Audioaufnahmen, ideal für Content-Erstellung
- Vielseitige Lichteffekte: 13 vorprogrammierte Einstellungen zur Verfügung
- Hohe Farbtreue: CRI von 96 und TLCI von 98 für authentische Farben
- Lux-Mount-System: Vielseitige Lichtformungslösungen



Technische Daten

Anzahl LEDs	1
Leistung	60,0 W
EU-Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)	G
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)	A – G
Farbtemperatur	2.700 – 6.500 K
Farb-Nuancen	360 RGB-Farben, Sättigung einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI) Television Lighting Consistency Index (TLCI) TN-30-18	96+ 98+ Rf 95 / Rg 104
Leistungsregelung	0 – 100 %, in 1-%-Schritten
Beleuchtungsstärke (ohne Reflektor)	3.200 K: 6.040 lux (0,5 m), 1.570 lux (1 m), 694 lux (1,5 m) 4.500 K: 6.960 lux (0,5 m), 1.760 lux (1 m), 802 lux (1,5 m) 5.500 K: 7.470 lux (0,5 m), 1.880 lux (1 m), 863 lux (1,5 m)
Beleuchtungsstärke (mit Reflektor)	3.200 K: 12.200 lux (0,5 m), 2.880 lux (1 m), 1.250 lux (1,5 m) 4.500 K: 14.000 lux (0,5 m), 3.300 lux (1 m), 1.440 lux (1,5 m) 5.500 K: 14.900 lux (0,5 m), 3.520 lux (1 m), 1.530 lux (1,5 m)
Beleuchtungsstärke (mit Reflektor & Diffusor-Ball)	3.200 K: 4.010 lux (0,5 m), 1.020 lux (1 m), 421 lux (1,5 m) 4.500 K: 4.580 lux (0,5 m), 1.040 lux (1 m), 470 lux (1,5 m) 5.500 K: 4.870 lux (0,5 m), 1.100 lux (1 m), 502 lux (1,5 m)
Beleuchtungswinkel COB-Dauerlicht	120 °
Flicker-frei	> 240 fps
Effekte	13
Bowens S-Type-Bajonett	Nein
Fernsteuerung	Fernbedienung (separat erhältlich) oder App
Frequenzband	2,402 – 2,480 GHz
Maximal abgestrahlte Sendeleistung	10 dBm
Stromversorgung	Input: AC 100 – 240 V / 2,5 A, 50/60 Hz, Output: DC 20,0 V / 3,25 A oder LUX Batteriegriff (nicht im Lieferumfang enthalten)
Lautstärke Lüftung	28 dBA (100 % Helligkeit, 1 m)
Anschlüsse	Stromanschluss, Stativ-Halterung, LUX-Mount
Material	ABS-Kunststoff
Maße (L x B x H) Gewicht (COB-Dauerlicht)	15,7 x 4,3 x 9,3 cm 345 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang	COB-Dauerlicht, Schutzhülle, Netzteil mit Kabel, Reflektor, Diffusor Ball, Bedienungsanleitung
Verpackungsmaße (L x B x H) -Gewicht	29 x 16,1 x 11,8 cm 1,15 kg

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

Artikelnr.: 20184

