

DW284-ST PORTABLE PROJEKTOREN



Vielseitiger portabler Projektor mit hoher Helligkeit



MERKMALE

- DLP®-Technologie mit BrilliantColor™ für hervorragende Bildqualität
- 3600 Lumen Helligkeit und ein Kontrastverhältnis von 20.000:1 für klare, kraftvolle und helle Präsentationen
- Native WXGA-Auflösung (1280 x 800) und Unterstützung bis max. WUXGA (1920 x 1200)
- Kompakt und leicht: mit 2,6 kg problemlos tragbar
- Geringe Betriebskosten dank der langen Lampenlebensdauer von bis zu 10.000 Stunden
- Audiofähig mit integriertem 2-W-Lautsprecher sowie Anschlüssen für Audio-In und Audio-Out







Im Konferenzraum oder für Präsentationen außer Haus

Der Vivitek DW284-ST zeichnet sich dank einer Helligkeit von 3600 Lumen und dem Kontrastverhältnis von 20.000:1 durch ein herausragendes digitales Bild und brillante Farben aus. Mit der nativen XGA-Auflösung eignet sich der DW284-ST für zahlreiche Anwendungen. Mit seinen kompakten Abmessungen und dem geringen Gewicht von nur 2,6 kg lässt sich der Projektor bequem in unterschiedlichen Konferenzbzw. Unterrichtsräumen einsetzen.



DW284-ST Spezifikationen

pezilika	uonen	
Bildgalerie	Projektionstechnologie	1-Chip-DLP®-Technologie von Texas Instruments
	Helligkeit	3600 ANSI Lumens
	Native Auflösung	WXGA (1280 x 800)
	Max. unterstützte Auflösung	WUXGA (1920 x1200) @60Hz
	Kontrastverhältnis	20.000:1
	Natives Bildseitenverhältnis	16:10
	Trapezkorrektur	Vertikal: +/-40°
Optisch	Projektionsverhältnis	0,49:1
	Bildgröße (Diagonale)	50" - 100"
	Projektionsabstand	0,53m - 1,09m
	Objektiv	F=2,65, f=7,2mm
Merkmale	Merkmale	3D Ready (DLP Link PC+Video), Direkt 3D (HDMI 1.4a), 3D unterstütze Hauptformate (Oben/Unten Rechts/Links Bildfolge)
Ein-/Ausgänge	Anschlüsse	VGA Eingang (15 Pin D-Sub) (x2), HDMI (x2), S-Video, FBAS Video, Audio-Eingang (Mini-Klinke), VGA Ausgang (15 Pin D-Sub), Audio Ausgang (Mini-Klinke), RS-232, USB B mini (Service)
General	Lampenlebensdauer und Typ	5.500/7.000/10.000 Stunden (Normal-/Eco-/Dynamic Eco-Modus), 210 W
	Lautsprecher	2 W
	Abmessungen (B x T x H)	331 x 244 x 105mm
	Gewicht	2.6 kg
	Betriebsgeräusch	32 dB/29 dB (Normal-/Eco-Modus)
	Leistungsaufnahme	Einspeisung: 100-240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, Energieverbrauch: 210 W (Eco-Modus), 250 W (Normal-Modus), < 0,5 W (Standby-Modus)
	Standard-Zubehör	VGA Kabel, Bedienungsanleitung (CD), Kurzanleitung, Garantiekarte, IR Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel
	Optionales Zubehör	Ersatzlampe ArtNr. (XX5810005600), IR Fernbedienung ArtNr. (XX5040005400), Transporttasche ArtNr. (XX3520000800)